

Podnośniki kolanowy Finkbeiner HDS25

Kolanowy podnośnik pojazdów użytkowych o masie do 25 t. Nieograniczony dostęp do całego podwozia umożliwia konstrukcja bez elementów łączących platformy. Napęd elektrohydrauliczny.



1. Napęd elektrohydrauliczny
2. Łatwy dostęp do pojazdu
3. Automatyczne poziomowanie
4. Podwójne zabezpieczenie.

FINKBEINER HDS25 to seria urządzeń z kolanowym mechanizmem nożycowym i hydraulicznym systemem podnoszenia, przeznaczone do obsługi pojazdów użytkowych, ciężarówek i autobusów

Konstrukcja bez elementów łączących platformy zapewnia niczym nieograniczony dostęp do całego podwozia.

Podnośnik posiada podwójne zabezpieczenie hydrauliczne i mechaniczne.



MODEL

S50LTAK55CAT-PD8-I (above ground)

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Napęd: elektrohydrauliczny

Montaż: na posadzce

Udźwig: 5000 kg

Wysokość podnoszenia: 2100 mm

Czas podnoszenia: 47 s

Czas opuszczania: 40 s

Wysokość najazdu: 295 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Kataforeza + malowanie
proszkowe

Długość platform: 5500 mm

Szerokość platform: 650 mm

Szerokość całkowita: 2200 mm

Długość całkowita: 7320 mm

Wysokość kasety fundamentowej:
295 mm

Szarpak: w standardzie (8
kierunków ruchu)

Podnośnik podprogowy: w
standardzie

Udźwig podnośnika
podprogowego: 4000 kg

Wysokość podnoszenia
podnośnika podprogowego: 490
mm

Czas podnoszenia podnośnika
podprogowego: 5 s

Czas opuszczania podnośnika
podprogowego: 10 s

Długość platform podnośnika
podprogowego: 1390-2100 mm

Moc: 3,5 kW

Zasilanie: 400 V | 50 - 60 Hz

Waga urządzenia: 2130 kg



SOSNOWSKI





