

## Mobilny podnośnik kolumnowy Emanuel MCL

Mobilny podnośnik śrubowy, jednokolumnowy. Do podnoszenia pojazdów ciężarowych o masie do 80 t. Napęd elektromechaniczny. Dostępny w konfiguracjach od 4 do 8 kolumn.



1. Śrubowy mechanizm podnoszenia.
2. Elektroniczna synchronizacja kolumn
3. Samodiagnostyka, oraz wyświetlanie wszystkich błędów
4. Elektroniczna, automatyczna kontrola zużycia nakrętki
5. Wyświetlacz LCD

Podnośnik śrubowy, jednokolumnowy MCL EMANUEL przeznaczony jest do obsługi pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów o masie własnej, w zależności od wersji zestawu, od 22 t. do 80 t. Pojazd podejmowany jest za koła za pośrednictwem wideł (stałe lub regulowane).

Mechanizm podnoszenia oparty jest o zespół śruba-nakrętka napędzany przez silnik elektryczny. Sterowanie podnośnikiem realizowane jest z panelu sterowania, który może być umieszczony na kolumnie głównej, lub na zewnętrznym stojaku poza kolumnami.

Podnośnik dostępny w konfiguracjach od 4 do 8 kolumn. Kolumny w zależności od modelu posiadają udźwig: 10 t, 8,5 t, 7,5 t, 5,5 t

### Wyposażenie opcjonalne:

- regulowany rozstaw wideł
- nakładki na widły dla kół fi 500-700 mm
- nakładki na widły dla kół fi 700-800 mm
- nakładki na widły dla kół fi 800-900 mm
- sterowanie główne wydzielone, na stojaku
- sterowanie góra/dół na każdej kolumnie
- pilot sterowania z kablem 15m
- system lamp ostrzegawczych na kolumnach

### Podpory regulowane i trawersy:

## MODEL

MCL 85.8.S

## TYP POJAZDU

Autobus  
Ciężarówka

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

- podpora regulowana 7,5 t, 460-760 mm
- podpora regulowana 7,5 t, 1265-2000 mm
- trawers niskoprofilowy 8,5 t



## SPECYFIKACJA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Udźwig               | 68 t                |
| Ilość kolumn         | 8                   |
| Udźwig na kolumnę    | 8,5 t               |
| Wysokość podnoszenia | 1750 mm             |
| Napęd                | Elektro-mechaniczny |
| Średnica koła max.   | 900-1200 mm         |
| Zasilanie            | 230/400V 50 Hz      |



SOSNOWSKI

