

Mobilny podnośnik podprogowy Effemme Wizard M

Mobilny podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Wizard M. Udźwig 2,5t.
Regulowana długość platform w zakresie 1500 – 2040 mm. Dla zakładów
blacharsko-lakierniczych i wulkanizacyjnych.



1. Mobilny z dedykowanym wózkiem transportowym
2. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
3. Regulowana długość platform
4. Hydrauliczna synchronizacja platform
5. Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania
6. Opuszczanie ręczne w przypadku awarii zasilania

Nożycowy, podprogowy podnośnik samochodowy o udźwigu do 2,5 t.
Napęd elektrohydrauliczny. Regulowana długość platform w zakresie 1500 – 2040 mm.

Mobilna konstrukcja z dedykowanym wózkiem transportowym. Optymalny podnośnik dla zakładów blacharsko-lakierniczych i wulkanizacyjnych.

Podnośnik posiada podwójny układ hydrauliczny zabezpieczający przed przegrzaniem i utratą szczelności przewodów hydraulicznych. Hydrauliczna synchronizacja platform niezależnie od rozłożonego obciążenia.

W przypadku awarii zasilania podnośnik można opuścić ręcznie.



MODEL

Mobilny podnośnik podprogowy
Effemme Wizard M

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SPECYFIKACJA

Udźwig	2500 kg
Wysokość podnoszenia	1030 mm
Szerokość platform	450 mm
Długość platform	1500- 2040 mm
Min prześwit pojazdu	110 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	20/25 s
Waga urządzenia	550 kg
Zasilanie	220/380V 50Hz



SOSNOWSKI