

Mobilny podnośnik podprogowy Effemme Wizard M

Mobilny podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Wizard M. Udźwig 2,5t.
Regulowana długość platform w zakresie 1500 – 2040 mm. Dla zakładów
blacharsko-lakierniczych i wulkanizacyjnych.



1. Mobilny z dedykowanym wózkiem transportowym
2. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
3. Regulowana długość platform
4. Hydrauliczna synchronizacja platform
5. Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania
6. Opuszczanie ręczne w przypadku awarii zasilania

Nożycowy, podprogowy podnośnik samochodowy o udźwigu do 2,5 t.
Napęd elektrohydrauliczny. Regulowana długość platform w zakresie 1500 – 2040 mm.

Mobilna konstrukcja z dedykowanym wózkiem transportowym. Optymalny podnośnik dla zakładów blacharsko-lakierniczych i wulkanizacyjnych.

Podnośnik posiada podwójny układ hydrauliczny zabezpieczający przed przegrzaniem i utratą szczelności przewodów hydraulicznych. Hydrauliczna synchronizacja platform niezależnie od rozłożonego obciążenia.

W przypadku awarii zasilania podnośnik można opuścić ręcznie.



MODEL

RAV640N.3.46ISi

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500





SPECYFIKACJA

Montaż: na posadzce

Podnośnik podprogowy: tak

Płyty odprężne i obrotnice: tak

Szarpak: nie

Udźwig: 4200 kg

Długość platform: 4600 mm

Szerokość platform: 615 mm

Wysokość podnoszenia: 1805 mm

Wysokość najazdu: 295 mm

Szerokość całkowita: 2100 mm

Prześwit między platformami: 870 mm

Moc: 2,6 kW



SOSNOWSKI