

## Montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed

Półautomatyczna montażownica opon dla warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Do kół o średnicy felg 12"-26" (30" z adapterem). Obsługa opon tradycyjnych, niskoprofilowych, UHP, RunFlat



1. SmartSpeed
2. Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej do 26" (opcjonalnie 30")
3. Odchylanie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem,
4. zbijak opony z dwustronnym siłownikiem wspomagającym
5. Pneumatyczne wspomaganie dostawianiem głowicy montażowej
6. EesyMont - pomocnicze głowice montażowe do obsługi opon niskoprofilowych.
7. 4 szczęki mocujące z dwoma niezależnymi siłownikami, sterowane pedałem
8. Nakładki ochronne na głowicę montażową i szczęki z tworzywa sztucznego
9. certyfikat WDK (tylko wersja PLUS)
10. Inflator z 24 litrowym zbiornikiem (tylko wersja GP)

Półautomatyczna montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed dedykowana do warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Kolumna montażowa odchylana pneumatycznie w obu kierunkach za pomocą pedału. Dosów głowicy montażowej wspomagany pneumatyką. Pneumatyczna blokada głowicy montażowej i kolumny.

Solidna, przemysłowa konstrukcja z antypoślizgowym wykończeniem. Obudowa montażownicy, przy łożysku odparzającej, wykończona jest gumową osłoną w celu ochrony felgi przed zarysowaniem.

Kompaktowa rozmiar umożliwia ustawienie montażownicy pod ścianą.

Nakładki na głowicę montażową i szczęki mocujące z tworzywa sztucznego.

**SmartSpeed** - ochrona przed uszkodzeniem opony. Urządzenie na podstawie momentu obrotowego silnika wykrywa nadmierne naprężenia. Kiedy opór

MONTAŻOWNICE OPON,  
WYWAŻARKI KÓŁ,  
URZĄDZENIA DO  
OGUMIENIA

### MODEL

Montażownica opon Hofmann  
Monty 3550 SmartSpeed

### TYP POJAZDU

Dostawczy  
Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl) 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



**SOSNOWSKI**

przekroczy 1200 Nm, prędkość obrotu stołu montażowego zostaje automatycznie zmniejszona. Automatyczny dobór prędkości obrotowej stołu w zależności od chwilowego naprężenia opony zwiększa szybkość pracy. Montaż zawsze odbywa się z maksymalną możliwą prędkością do 18 obrotów na minutę.

**EesyMont** - pneumatyczny asystent do wygodnej pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka składa się z dodatkowych ramion pomocniczych z wymiennymi głowicami. Jedno ramię z dwoma głowicami: rolką do uginania lub podpierania opony oraz dużym dyskiem do zbijania stopki opony z dolnego rantu felgi lub podpierania opony podczas jej zdejmowania ze stołu montażowego. Drugie ramię pomocnicze z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi może obracać się razem ze stołem montażowym. W wersji PLUS zestaw zawiera dodatkowe głowice: dysk z trzema pozycjami kąta nachylenia w stosunku do opony do precyzyjnego zbijania stopki opony z górnego rantu felgi oraz rolkę do przytrzymywania opony. Ustawianie pomocniczych głowic EasyMont wspomagane pneumatycznie.

#### Dostępne wersje:

- **PLUS** - zestaw do pracy zgodnie z certyfikacją WDK. Składa się z głowicy z dyskiem zbijającym górną stopkę opony, dodatkowej rolki dociskającej, nakładki z tworzywa na płetwę zbijaka, nakładki ochronnej na rant felgi, dystansów różnej długości zapobiegające zbyt głębokiej penetracji płetwy przy zbijaniu, sznura z koralikami do utrzymywania opony poniżej rantu felgi, imadła blokującego stopkę opony przy montażu oraz specjalnie wyprofilowaną łyżkę montażową.
- **GP** - wersja z inflatorem o pojemności 24 l
- **GP plus** - Zawiera zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK, oraz 24 litrowy inflator



## SPECYFIKACJA

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej | 14 - 28 cal             |
| Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej | 12 - 26 cal             |
| Szerokość felgi                       | 16 cal                  |
| Szerokość koła max.                   | 17 cal                  |
| Średnica koła max.                    | 1200 mm                 |
| Waga koła max.                        | 70 kg                   |
| Zakres pracy zbijaka                  | 60 - 305 / 150 - 675 mm |
| Prędkość obrotowa                     | 7 / 13 obr/min          |
| Ciśnienie sprężonego powietrza        | 8 - 12 bar              |
|                                       | 400-415                 |
| Zasilanie                             | VAC 3ph 50/60 Hz        |
| Szerokość                             | 1220 mm                 |
| Głębokość                             | 1380 mm                 |
| Wysokość                              | 1810 mm                 |
| Poziom hałasu                         | 70 dB                   |
| Waga urządzenia                       | 440 kg                  |



SOSNOWSKI



Dane Techniczne

|                                      | 1270                                                   | 2300           | 3300 plus/GP  | 3300-24 2-speed plus/GP | 3300 racing plus/GP | 3550 plus      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Mocowane felg o średnicy wewnętrznej | cal 12-22                                              | 12-22          | 12-24         | 12-22                   | 12-24               | 14-28          |
| Mocowane felg o średnicy zewnętrznej | cal 10-20                                              | 10-20          | 10-24         | 10-20                   | 10-24               | 12-26          |
| Szerokość felg                       | cal 3-12                                               | 3-12           | 3-12          | 3-12                    | 3-14                | 3-16           |
| Max szerokość opony                  | cal 12                                                 | 12             | 12            | 12                      | 15                  | 17             |
| Max. średnica koła                   | mm 1000                                                | 1000           | 1000          | 1000                    | 1000                | 1200           |
| Zakres pracy zbijaka                 | mm 70-330                                              | 40-340         | 40-340        | 40-440                  | 40-440              | 60-395/150-675 |
| Max. odśrodek zbijaka                | mm 330                                                 | 340            | 340           | 340                     | 440                 | 675            |
| Cisnienie powietrza                  | bar 8-12                                               | 8-12           | 8-12          | 8-12                    | 8-12                | 8-12           |
| Wymiary (WxDxH)                      | mm 820x1070x1570                                       | 1130x1640x1880 | 820x1560x1610 | 1230x1340x1610          | 1220x1310x1610      | 1220x1380x1810 |
| Masa urządzenia                      | kg 173                                                 | 218            | 300           | 300                     | 310                 | 440            |
| Zasilanie                            | 3PE, AC 380-415V 50/60 Hz (special voltage on request) |                |               |                         |                     |                |
| Prędkość obr.                        | ob/min 7                                               | 7              | 7             | 7/13                    | 7/13                | 7/13           |



SOSNOWSKI