# Montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed

Półautomatyczna montażownica opon dla warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Do kół o średnicy felg 12"-26" (30" z adapterem). Obsługa opon tradycyjnych, niskoprofilowych, UHP, RunFlat



1. SmartSpeed
2. Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej do 26" (opcjonalnie 30")
3. Odchylanie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem,
4. zbijak opony z dwustronnym siłownikiem wspomagającym
5. Pneumatyczne wspomaganie dostawianiem głowicy montażowej
6. EesyMont - pomocnicze głowice montażowe do obsługi opon niskoprofilowych.
7. 4 szczęki mocujące z dwoma niezależnymi siłownikami, sterowane pedałem
8. Nakładki ochronne na głowicę montażową i szczęki z tworzywa sztucznego
9. certyfikat WDK (tylko wersja PLUS)
10. Inflator z 24 litrowym zbiornikiem (tylko wersja GP)

Półautomatyczna montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed dedykowana do warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Kolumna montażowa odchylana pneumatycznie w obu kierunkach za pomocą pedału. Dosów głowicy montażowej wspomagany pneumatyką. Pneumatyczna blokada głowicy montażowej i kolumny.

Solidna, przemysłowa konstrukcja z antypoślizgowym wykończeniem. Obudowa montazownicy, przy łyżce odparzającej, wykończona jest gumową osłoną w celu ochrony felgi przed zarysowaniem.

Kompaktowa rozmiar umożliwia ustawienie montazownicy pod ścianą.

Nakładki na głowicę montażową i szczęki mocujące z tworzywa sztucznego.

**SmartSpeed** - ochrona przed uszkodzeniem opony. Urządzenie na podstawie momentu obrotowego silnika wykrywa nadmierne naprężenia. Kiedy opór

MONTAŻOWNICE OPON, WYWAŻARKI KÓŁ, URZĄDZENIA DO OGUMIENIA

## MODEL

Montażownica opon Hofmann Monty 3550 SmartSpeed

## TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

przekroczy 1200 Nm, prędkość obrotu stołu montażowego zostaje automatycznie zmniejszona. Automatyczny dobór prędkości obrotowej stołu w zależności od chwilowego naprężenia opony zwiększa szybkość pracy. Montaż zawsze odbywa się z maksymalną możliwą prędkością do 18 obrotów na minutę.

**EesyMont -** pneumatyczny asystent do wygodnej pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka składa się z dodatkowych ramion pomocniczych z wymiennymi głowicami. Jedno ramię z dwoma głowicami: rolką do uginania lub podpierania opony oraz dużym dyskiem do zbijania stopki opony z dolnego rantu felgi lub podpierania opony podczas jej zdejmowania ze stołu montażowego. Drugie ramię pomocnicze z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi może obracać się razem ze stołem montażowym. W wersji PLUS zestaw zawiera dodatkowe głowice: dysk z trzema pozycjami kąta nachylenia w stosunku do opony do precyzyjnego zbijania stopki opony z górnego rantu felgi oraz rolkę do przytrzymywania opony. Ustawianie pomocniczych głowic EasyMont wspomagane pneumatycznie.

**Dostępne wersje:**

- **PLUS** - zestaw do pracy zgodnie z certyfikacją WDK. Składa się z głowicy z dyskiem zbijającym górną stopkę opony, dodatkowej rolki dociskającej, nakładki z tworzywa na płetwę zbijaka, nakładki ochronnej na rant felgi, dystansów różnej długości zapobiegające zbyt głębokiej penetracji płetwy przy zbijaniu, sznura z koralikami do utrzymywania opony poniżej rantu felgi, imadełka blokującego stopkę opony przy montażu oraz specjalnie wyprofilowaną łyżkę montażową.
- **GP-** wersja z inflatorem o pojemności 24 l
- **GP plus** - Zawiera zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK, oraz 24 litrowy inflator





## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej | 14 - 28 cal |
| Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej | 12 - 26 cal |
| Szerokość felgi | 16 cal |
| Szerokość koła max. | 17 cal |
| Średnica koła max. | 1200 mm |
| Waga koła max. | 70 kg |
| Zakres pracy zbijaka | 60 - 305 / 150 - 675 mm |
| Prędkość obrotowa | 7 / 13 obr/min |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 8 - 12 bar |
| Zasilanie | 400-415 VAC 3ph 50/60 Hz |
| Szerokość | 1220 mm |
| Głębokość | 1380 mm |
| Wysokość | 1810 mm |
| Poziom hałasu | 70 dB |
| Waga urządzenia | 440 kg |

SOSNOWSKI














SOSNOWSKI

## Dane Techniczne

| | | 1270 | 2300 | 3300 plus/GP | 3300-24 2-speed plus/GP | 3300 racing plus/GP | 3550 plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej | cal | 12–22 | 12–22 | 12–24 | 12–22 | 12–24 | 14–28 |
| Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej | cal | 10–20 | 10–20 | 10–24 | 10–20 | 10–24 | 12–26 |
| Szerokość felgi | cal | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–14 | 3–16 |
| Max szerokość opony | cal | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 |
| Max. średnica koła | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Zakres pracy zbijaka | mm | 70–330 | 40–340 | 40–340 | 40–440 | 40–440 | 60–305/150–675 |
| Max. otwarcie zbijaka | mm | 330 | 340 | 340 | 340 | 440 | 675 |
| Ciśnienie powietrza | bar | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Wymiary (WxDxH) | mm | 830 x 1070 x 1570 | 1130 x 1640 x 1880 | 820 x 1560 x 1610 | 1230 x 1340 x 1610 | 1230 x 1310 x 1610 | 1220 x 1380 x 1810 |
| Masa urządzenia | kg | 173 | 218 | 300 | 300 | 310 | 440 |
| Zasilanie | | 3PE AC 380-415V 50/60 Hz (special voltages on request) | | | | | |
| Prędkość obr. | obr/min | 7 | 7 | 7 | 7/13 | 7/13 | 7/13 |

SOSNOWSKI