



MONTY[®]

TYRE CHANGERS

HOFMANN 



MONTY 1270 / 1270 PLUS

dla warsztatów
o średnim natężeniu pracy





Pneumatyczna łyżka odparzająca

Sterowana w obu kierunkach pneumatycznie za pomocą pedału.

Zamontowana na sprężynującym ramieniu o dwóch stopniach swobody w celu precyzyjnego dopasowania do felgi.

Gumowa, profilowana osłona korpusu na styku z felgą i osłona łyżki z tworzywa sztucznego chronią przed uszkodzeniem.

Opcjonalna głowica montażowa z tworzywa sztucznego

Główce (stalowa i z tworzywa sztucznego) mogą być stosowane zamiennie i szybko wymieniane z pomocą mechanizmu mocowania do ramienia quick-exchange



Obustronne mocowanie

Solidny docisk gwarantują dwa dwustronne pneumatyczne siłowniki. Precyzyjnie centrują oraz pewnie trzymają felgę, zapobiegając przed jej wyslizgnięciem.

Specjalna konstrukcja szczęk zapewnia szerokie spektrum zastosowań, włącznie z najnowszymi modelami felg.

Specjalny profil szczęk pozwala chwytać felgi od wewnątrz jak i zewnątrz, zależnie do potrzeb. Rozwiązanie skraca skok cylindra siłownika, zwiększa siłę docisku i oszczędza czas obsługi.

Wytrzymała przemysłowa konstrukcja

Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach wysokiego obciążenia. Solidny korpus i ramię odporne na odkształcenia.

Dedykowane warsztatom świadczącymi usługi zgodne z normami technicznymi stawianymi przez producentów nowoczesnych opon klasy premium.

Komfortowa praca

Nisko osadzony stół montażowy zapewnia wysoki komfort pracy nawet z bardzo dużymi kołami.

Specjalnie profilowana gumowa powierzchnia styku koła z korpusem maszyny chroni felgę przed uszkodzeniami.

Certyfikat WDK

Certyfikat posiadają montażownice z oznaczeniem „Plus” w nazwie.

Norma zapewnia poprawny montaż i demontaż nowoczesnych opon sportowych UHP i RUN-FLAT.

Zestaw PLUS KIT rozszerza funkcjonalność montażownicy Monty o zgodność z certyfikacją WDK.





Zestaw montażowy PLUS KIT

Upraszcza montaż/demontaż opon niskoprofilowych i Run Flat. Spełnia rygorystyczne niemieckie normy certyfikujące WDK.

Zestaw zawiera popychacz rolkowy i rolkę odparzającą z tworzywa, nakładkę i dystanse na łyżkę odparzającą, nakładki teflonowe na rant felgi, dystanse utrzymujące opnę poniżej rantu felgi do opon UHP i Run Flat, wyprofilowaną łyżkę montażową, imadło dystansujące stopkę opony od rantu.

Wyprofilowane klocki dystansowe

Do szybkiej i efektywnej pracy z oponami run-flat i UHP. Utrzymują opnę poniżej rantu felgi co upraszcza demontaż. Dostępne w zestawie PLUS KIT.



MONTY 1270 / 1270 PLUS

Montażownice z jedną prędkością obrotową 7 rpm

Przeznaczona dla warsztatów o średnim natężeniu pracy

felgi od 10" do 20" • szerokość felgi do 12" • 4 szczęki samocentrujące sterowane dwoma dwukierunkowymi siłownikami za pomocą pedału • łyżka odpażająca z dwuosiową regulacją i dwustronnym sterowaniem pneumatycznym za pomocą pedału • Przemysłowe wykonanie z antypoślizgowym wykończeniem powierzchni • Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację pod ścianą • Gumowa profilowana osłona korpusu na styku z felgą • Łyżka montażowa • Nakładki na głowicę montażową i szczęki mocujące z tworzywa sztucznego • blok przygotowania powietrza z przestawnym reduktorem, manometrem i olejarką



MONTY 1270

- Pułautomatyczna
- Ramię montażowe sterowane ręcznie
- Maksymalna szerokość opony do 305 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

MONTY 1270 PLUS

- Zestaw KIT PLUS zgodny z certyfikacją WDK



AKCESORIA

	26582	Osłona łyżki odparzającej z tworzywa		4029455	Adapter 4" zwiększający średnicę obsługiwanych felg (w modelach monty® 3300 racing smartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP)
	4026853	Teflonowe osłony rantu felgi (opcja w monty® 1270, 3300 smart, w pozostałych modelach wyposażenie standardowe)		4030649	Adapter 6" zwiększający średnicę obsługiwanych felg (w modelach monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed)
	4024784	Osłona głowicy montażowej		4027629	Adapter do kół ciężarowych 17,5" dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP, onty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4027646	Osłona głowicy montażowej do felg o profilu ???		4030651	Adapter do kół ciężarowych 17,5" dla modeli monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed onty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4029337	Osłona głowicy montażowej do felg motocyklowych		4028568	Adapter do kół motocyklowych dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP
	4028229	Dystanse do osłony głowicy montażowej		4030648	Adapter do kół motocyklowych dla modeli monty® 1270, monty® 3300/GP/SmartSpeed
	4028629	Klucz 4" do szybkiego demontażu i montażu głowicy montażowej (dla modeli racing smartSpeed/GP and 3300-24 smartSpeed/GP)		4026290	Podstawa rolkowa do kół
				EAK-0279G89A	Podnośnik do kół dla modeli monty® 3300/SmartSpeed/GP, monty® 3300-24 smartSpeed/GP
				EAK-0279G86A	Podnośnik do kół dla modeli monty® 3300 racing smartSpeed/GP
				EAK-0317G64A	

SPECYFIKACJA

	1270 smart	3300-20 smart plus/GP	3300-24 smartSpeed/GP plus	3300 racing smartSpeed/GP plus
Mocowanie felg o średnicy wewnętrznej (w calach)	12-22	12-22	12-24	12-24
Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej (w calach)	10-20	10-20	10-24	10-24
Szerokość felgi (w calach)	3-12	3-12	3-12	3-14
Szerokość maksymalna koła (mm)	13	13	13	15
Średnica maksymalna koła	1000	1000	1000	1000
Predkość obrotowa	7	7	7 / 7-18	7 / 7-18
Zakres pracy łyżki odparzającej	70-340	70-340	70-392	40-392
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12	8-12	8-12	8-12
wymiary	1150x1030x1730	1160x1700x1850	1220x1700x1870	1350x1800x1920
Waga	173	300	310	310
zasilanie	400 V 3ph 50 Hz	400 V 3ph 50 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz	230 V 1ph 50-60 Hz

WWW.SOSNOWSKI.PL

NASZE REALIZACJE



Warszawa



Lubaczów



Gdynia



SOSNOWSKI

Sosnowski Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



58 76 13 500



biuro@sosnowski.pl