



Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPOA40

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny łączony górą z ramionami asymetrycznymi lub symetrycznymi.



1. 3PSS (3 Phase Security System)
2. bezobsługowe siłowniki
3. ramiona symetryczne lub asymetryczne obracane o 180°
4. szybka zmiana adapterów
5. Certyfikat WDK
6. min. 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
7. Duży wybór akcesoriów dodatkowych
8. Posiada aprobaty ASO

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny. Panel sterowania na każdej kolumnie. Blokada mechaniczna zwalniana automatycznie.

Wersje podnośnika:

- z ramionami symetrycznymi lub asymetrycznymi
- dwóch wersjach wysokości całkowitej
- z blokadą zwalnianą ręcznie lub automatycznie

3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:

- **mechaniczna synchronizacja** stalową liną ramion prawej i lewej strony
- **blokada mechaniczna wózka (zapadki)**, automatycznie zwalniana przy opuszczaniu
- **zabezpieczenie hydrauliczne**, wysokociśnieniowe siłowniki z jednokierunkowym zaworem

Obracane o 180° ramiona ułatwiają wjazd pojazdu oraz pozwalają na podparcie pojazdów, zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

Dodatkowe zabezpieczenia: wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką dźwignika i mechaniczna blokada ramion zwalniana automatycznie podczas opuszczania.

Obniżone koszty obsługi przez zastosowanie bezobsługowych siłowników.

Zamontowanie silnika na szczycie kolumny chroni przed uszkodzeniami i zapewnia więcej przestrzeni roboczej.

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

E-AP-EH2

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Udźwig	4500 kg
Wysokość podnoszenia	1957 mm
Rozstaw pomiędzy kolumnami	
Długość ramion przednich	550-1106 mm
Długość ramion tylnych	550-1106 mm
Szerokość całkowita	3440 mm
Wysokość całkowita	4170 mm
Typ ramion	symetryczne
Zwalnianie blokady	automatyczne
Maksymalna szerokość pojazdu	2546 mm
Wysokość punktów podparcia (min-max)	95-155 mm
Zasilanie	400 V, 3 ph 50 Hz
Moc silnika	4 kW
Czas podnoszenia	30 s



SOSNOWSKI