



Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPOA40

Producent: Rotary

Kategoria: Podnośniki warsztatowe

CECHY URZĄDZENIA

1. 3PSS (3 Phase Security System)
2. bezobsługowe siłowniki
3. ramiona symetryczne lub asymetryczne obracane o 180°
4. mechanizm szybkiej wymiany łap
5. Certyfikat WDK
6. min. 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
7. Duży wybór akcesoriów dodatkowych
8. Posiada aprobaty ASO

ZASTOSOWANIE

Podnośnik dwukolumnowy z panelem sterowania umieszczonym na obu kolumnach. Napęd elektrohydrauliczny. Prosty mechanizm szybkiej zmiany adapterów zwiększa efektywność pracy.

Podnośnik dostępny w zależności od wersji:

- z ramionami symetrycznymi lub asymetrycznymi
- dwóch wersjach wysokości całkowitej
- z blokadą zwalnianą ręcznie lub automatycznie

Podnośnik zabezpieczony potrójnym systemem bezpieczeństwa 3PSS:

- **mechaniczna synchronizacja** stalową liną ramion prawej i lewej strony
- **blokada mechaniczna wózka (zapadki)**, automatycznie zwalniana przy opuszczaniu
- **zabezpieczenie hydrauliczne**, wysokociśnieniowe siłowniki z jednokierunkowym zaworem

Obracane o 180° ramiona ułatwiają wjazd pojazdu oraz pozwalają na podparcie pojazdów, zarówno o dużym, jak i małym





rozstawie osi.

Dodatkowe zabezpieczenia: wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką dźwignika i mechaniczna blokada ramion zwalniana automatycznie podczas opuszczenia.

Obniżone koszty obsługi przez zastosowanie bezobsługowych siłowników. Zamontowanie silnika na szczycie kolumny chroni przed uszkodzeniami i zapewnia więcej przestrzeni roboczej.

