Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPOA40

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny łączony górą z ramionami asymetrycznymi lub symetrycznymi.



1. 3PSS (3 Phase Security System)
2. bezobsługowe siłowniki
3. ramiona symetryczne lub asymetryczne obracane o 180º
4. szybka zmiana adapterów
5. Certyfikat WDK
6. min. 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
7. Duży wybór akcesoriów dodatkowych
8. Posiada aprobaty ASO

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohudrauliczny. Panel sterowania na każdej kolumnie. Blokada mechaniczna zwalniana automatycznie.

Wersje podnośnika:

- z ramionami symetrycznymi lub asymetrycznymi
- dwóch wersjach wysokości całkowitej
- z blokadą zwalnianą ręcznie lub automatycznie

3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:

- **mechaniczna synchronizacja** stalową liną ramion prawej i lewej strony
- **blokada mechaniczna wózka (zapadki),** automatycznie zwalniana przy opuszczaniu
- **zabezpieczenie hydrauliczne,** wysokociśnieniowe siłowniki z jednokierunkowym zaworem

Obracane o 180º ramiona ułatwiają wjazd pojazdu oraz pozwalają na podparcie pojazdów, zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

Dodatkowe zabezpieczenia: wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką dźwignika i mechaniczna blokada ramion zwalniana automatycznie podczas opuszczenia.

Obniżone koszty obsługi przez zastosowanie bezobsługowych siłowników. Zamontowanie silnika na szczycie kolumny chroni przed uszkodzeniami i zapewnia więcej przestrzeni roboczej.

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

E-5-EH1

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Udźwig	4500 kg
Wysokość podnoszenia	1957 mm
Rozstaw pomiędzy kolumnami	
Długość ramion przednich	550–1106 mm
Długość ramion tylnych	876–1472 mm
Szerokość całkowita	3440 mm
Wysokość całkowita	3865 mm
Typ ramion	asymetryczne
Zwalnianie blokady	automatyczne
Maksymalna szerokość pojazdu	2546 mm
Wysokość punktów podparcia (min-max)	95–155 mm
Zasilanie	400 V, 3 ph 50 Hz
Moc silnika	4 kW
Czas podnoszenia	30 s

SOSNOWSKI