Podnośnik czterokolumnowy Rotary SM40

Diagnostyczny, czterokolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny do obsługi samochodów osobowych i dostawczych z długim rozstawem osi.

1. Kształtowniki formowane na zimno
2. Bezobsługowe siłowniki
3. Precyzyjne poziomowanie
4. certyfikat WDK
5. podnośnik podprogowy
6. wypełnienia wgłębień pod obrotnice
7. mechaniczne zabezpieczenie prze zerwaniem
8. Możliwość rozbudowy o zestaw do geometrii
9. Posiada aprobaty ASO
10. Przyłącze sprężonego powietrza

Diagnostyczny, czterokolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu do 4 t. przystosowany pod montaż płyt odprężanych, obrotnic oraz podnośnika podprogowego (wersja SM40LT posiada podnośnik podprogowy w standardzie)

Wysoką sztywność konstrukcji podnośnika zyskano, stosując kształtowniki wykonane w technologii formowania na zimno. Uniwersalny, szerokie platformy najazdowe do obsługi małych pojazdów, samochodów typu VAN, SUV bez konieczności zmiany prześwitu.

Siłownik umieszczono wewnątrz profilu poniżej platform najazdowych w celu maksymalnej ochrony przed potencjalnym uszkodzeniem na skutek działania czynników zewnętrznych

Kształtownik podnośnika samochodowego Precyzyjne poziomowanie platform. Pozycja rygli regulowana jest względem kolumny za pomocą łatwo dostępnych śrub.

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

SM40

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SPECYFIKACJA

Udźwig	4000 kg
Podnośnik osiowy	NIE
Wysokość podnoszenia	1957 mm
Długość całkowita	6095 mm
Wysokość całkowita	2299 mm
Szerokość całkowita	3473 mm
Szerokość przejazdu	2954 mm
Wysokość najazdu	167 mm
Wysokość najazdu z zestawem do geometrii	217 mm
Długość platformy	4700 mm
Szerokość platformy	560 mm
Prześwit pomiędzy platformami	800/950/1100 mm
Zasilanie	400 V, 3 ph 50 Hz
Moc silnika	4 kW
Przyłącze sprężonego powietrza	8-10 bar
Czas podnoszenia	45 s
Waga	1300 kg

SOSNOWSKI