



Podnośnik czterokolumnowy Ravaglioli 4000 Series

Diagnostyczny podnośnik najazdowy, czterokolumnowy. Przystosowany pod montaż geometrii. Napęd hydrauliczny. Udźwig od 4,0 do 8,0 t



1. Przystosowany do pracy z geometrią pojazdu
2. Siłowniki umieszczono wewnątrz profili i są doskonale chronione
3. Bezobsługowe, samosmarujące tuleje
4. Blokada zwalniana pneumatycznie
5. Sygnał dźwiękowy pod koniec opuszczania
6. OPEN FRONT

Diagnostyczny podnośnik najazdowy. Uniwersalny, do obsługi zarówno lekkich samochodów osobowych jak i długich samochodów dostawczych.

Posiada duże platformy najazdowe oraz wzmocnioną, sztywną konstrukcję dla zapewnienia maksymalnej stabilności.

Wersja OPEN FRONT z otwartym frontem oferuje najlepszy dostęp do przestrzeni roboczej i wysoki komfort pracy.

Optymalny podnośnik dla pracy przy diagnostyce geometrii pojazdu.

Wersje z płaskimi platformami:

- RAV 4350
- RAV 4401
- RAV 4405L
- RAV 4501L
- RAV 4651L
- RAV 4800

Wersje z obrotnikami i płytami odprężanymi (niskooporowe płyty odprężane, mogą być blokowane ręcznie w centralnej pozycji. Płyty zapewniają ruch poprzeczny i kątowy w obu kierunkach):

- RAV 4402
- RAV 4406L
- RAV 4502L

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

4402SI

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

- RAV 4652L
- RAV 4802

Wersje z podnośnikiem podprogowym

- RAV 4401SI
- RAV 4405LSI

Wersje z podnośnikiem podprogowym, obrotnikami i płytami odprężanymi

- RAV 4402SI
- RAV 4406LSI
- RAV 4502LSI



SPECYFIKACJA

Podnośnik podprogowy: tak
udźwig podnośnika

podprogowego: 3500 kg

Płyty odprężne i obrotnice: tak

udźwig: 4000 kg

zasilanie: 2,6 kW

szerokość platform: 550 mm

rozstaw między platformami: 825-
1175 mm

szerokość przejazdowa: 2470 mm

szerokość całkowita: 3355 mm

wysokość całkowita: 2614 mm

wysokość podnoszenia: 1915 mm

wysokość najazdu: 160 mm

długość platform: 5100 mm

długość całkowita: 6097 mm



SOSNOWSKI