

MAHLE

Driven by performance

WYDAJNOŚĆ DLA PROFESJONALISTÓW

ARCTICPRO ACX 255



Urządzenie do kompleksowej obsługi układów klimatyzacji na R1234yf z analizatorem czynnika oraz z Technologią MAHLE E³
Ekologiczny x Ekonomiczny x Efektywny



**Certyfikat TÜV Rheinland
oraz Specyfikacja
Techniczna VDA**

Urządzenie do serwisowania układów AC, ArcticPRO ACX 255 wraz z analizatorem czynnika, oraz z Technologią E³ na czynnik R1234yf

MAHLE A/C Formuła E³ = Ekonomiczny x Ekologiczny x Efektywny

Korzyści

E³ - FILL: Zawsze gotowy do użycia, niezależnie od temperatury otoczenia.

Gwarantowane napełnianie układu w pojeździe niezależnie od temperatury otoczenia!

E³ - PUMP: Wydłużona żywotność oleju w pompie próżniowej - dzięki automatycznemu procesowi

Specjalny wewnętrzny proces oczyszczania oleju pozwala wydłużyć odstęp pomiędzy jego wymianami do 1000 roboczogodzin.

Korzyści: mniej przestojów i niższe koszty utrzymania.

E³ - CONNECT: Pełny odzysk czynnika chłodniczego z przewodów oraz złączy.

Opatentowane szybkozłączki uniemożliwiają zaciąganie powietrza do zbiornika w maszynie podczas odzysku oraz zapobiegają stratom czynnika podczas odłączania ich od układu, generując realne oszczędności.

R1234yf Czynnik R1234yf + analizator czynnika

E³ Technologia MAHLE E³

Wydajność Pompy 170 l/min

Interfejs USB do zdalnej obsługi, aktualizacji oprogramowania oraz raportów o czynniku.

Kolorowy Ekran Dotykowy

Drukarka

Baza danych pojazdów

Aktywna Ochrona Oleju

Samochody osobowe, Ciężarowe, Offroad, Maszyny rolnicze, Hybrydowe

Zdalna obsługa: Pomoc Techniczna Zawsze i Wszędzie

TUV certified Bezpieczeństwo, precyzja, niezawodność, praca



Technical data	
Czynnik	R1234yf
Analizator czynnika	w pełni automatyczny, zintegrowany proces
Certyfikaty	TÜV, zgodny ze specyfikacją VDA, CE
Zbiornik wewnętrzny	20 l
Kompresor	14 cm ³
Pompa próżniowa	170 l/min
Waga zbiornika wewnętrznego	bezoobsługowa, stabilna
Filtr osuszacz	150 kg
Odzysk	>95%
Długość węży serwisowych	3 m
Pojazdy hybrydowe	tak
Czujniki ciśnienia	Zbiornik, LP, HP
Butelki na olej	Nowy Olej (PAG+POE) i UV Aktywne Usuwanie Wilgoci, Zużyty Olej
Automatyczny test urządzenia i auto diagnostyka	tak
Zdalna obsługa	tak
Usuwanie gazów niekon-densowalnych	w pełni automatycznie
Wyświetlacz/Klawiatura	4,3" TFT Kolorowy Ekran Dotykowy
Temperatura robocza	10 °C do 50 °C
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 800 W
Wymiary / waga	1.050 x 655 x 650 mm, 90 kg
Gwarancja	24 miesiące

W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z partnerem

Kontakt

MAHLE Aftermarket: sales-workshop-equipment@mahle.com
www.mahle-aftermarket.com