

Wyważarka kół Hofmann VAS 741 059

Półautomatyczna wyważarka do wyważania kół w samochodach osobowych i dostawczych z certyfikatem VAS dla serwisów ASO grupy volkswagen o dużym natężeniu pracy



1. SMARTSONAR™ - ultradźwiękowy pomiar szerokości felgi
2. VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych
3. Power Clamp™ - elektromechaniczny zacisk felgi
4. HSP - dzielenia wagi ciężarka w celu ukrycia za ramionami
5. Stop-in-Position
6. AsaNetwork
7. ramię GEODATA
8. QuickBal - skrócenie cyklu start-stop do 4,5 s (koła 15")
9. easyWeight - laserowy wskaźnik miejsca naklejenia ciężarka
10. easyALU - automatyczny wstępny wybór programu wyważania

Półautomatyczna wyważarka kół rekomendowana serwisom ASO grupy VAG. Automatycznej, bezdotykowy pomiar szerokości felgi SMARTSONAR™. Półautomatyczne wprowadzanie średnicy i offsetu felgi za pomocą ramieniem GEODATA. Dla serwisów o dużym obciążeniu.

VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych. szybki i precyzyjny pomiar niedowagań odporny na zakłócenia zewnętrzne jak zmiany temperatury, wilgotności, nadmierne obciążenie.

EasyALU - wyważarka automatycznie, na podstawie parametrów koła wstępnie dobiera program wyważania felgi. W trybie HSB miejsca klejenia ciężarków będą wyznaczane w celu ich ukrycia, za ramionami felgi.

QuickBal skraca czas pomiaru o 30% (cyklu start-stop) do zaledwie 4,5 s (koła 15"). Pomiar bicia promieniowego i bocznego koła odbywa się w jednym cyklu pomiarowym.

MODEL

VAS 741 059

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

Ramię Geodata do precyzyjnego przyklejanie ciężarków korekcyjnych na feldze za pomocą ramienia Geodata z uchwytem na ciężarki i mechaniczną blokadą wysunięcia.

Stop-in-Position - wyważarka po wybraniu na ekranie wartości niedoważenia automatycznie obraca i blokuje koło w pozycji korekcyjnej na 12 lub 5 godzinie

EasyWEIGHT Laserowy wskaźnik oznacza miejsce przyklejania ciężarka korekcyjnego.

Oświetlenie LED zapewnia lepszą widoczność wnętrza felgi.

Teleskopowa osłona koła nie zajmuje przestrzeni za urządzeniem. Łatwo ustawisz wyważarkę przy ścianie.

Drukowanie raportów na drukarce sieciowej i wsparcie dla AsaNetwork



SPECYFIKACJA

Podnośnik kół	Tak
Średnica otworu	43 – 116 mm
Prędkość obrotowa	> 200 rpm
Felga:	
– Szerokość felgi (autom.)	1" – 20"
– Średnica felgi (autom.)	8"–30"
– Średnica felgi (ręcznie)	8"–32"
Szerokość koła	508 mm
Średnica koła	1050 mm
Waga koła	70 kg
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	1940 x 1020 x 1570 mm
Waga	170 kg
Zasilanie	230 V, 1 ph/ 50/60 Hz



SOSNOWSKI