

## Wyważarka kół Hofmann VAS 741 055

Półautomatyczna wyważarka kół z certyfikatem VAS dedykowana serwisom ASO grupy VAG. SmartSonar - Bezdotykowy pomiar szerokości felgi. Ramię do półautomatycznego pomiaru średnicy i offsetu.



1. SMARTSONAR™ - automatyczny, ultradźwiękowy pomiar szerokości felgi
2. EasyALU - wstępny wybór programu wyważania
3. VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych
4. Power Clamp™ - elektromechaniczny uchwyt zaciskowy z kontrolowaną
5. Ramię GAUGE ARM - półautomatyczne wprowadzanie offsetu i średnicy felgi
6. geoTOUCH - dotykowy wyświetlacz 10"
7. QuickBal - skrócenie cyklu start-stop do 4,5 s (koła 15")
8. easyWEIGHT
9. HSP - dzielenia wagi ciężarka w celu ukrycia za ramionami
10. AsaNetwork

Półautomatyczna wyważarka do kół rekomendowana serwisom ASO grupy Volkswagen. Certyfikat VAS. Bezdotykowy pomiar szerokości felgi.

Technologie i rozwiązania minimalizujące błąd operatora oraz skracające czas obsługi:

**VPM Technology** - szybki i precyzyjny pomiar niedoważeń na podstawie wirtualnych płaszczyzn korekcyjnych. Pomiar odporny na zakłócenia zewnętrzne jak zmiany temperatury, wilgotności, nadmierne obciążenie.

**SMARTSONAR™** - automatyczny, ultradźwiękowy pomiar szerokości felgi.

**Ramię GAUGE ARM** - ramię pomiarowe do półautomatycznego pomiaru offsetu i średnicy felgi.

**GeoTOUCH** - dotykowy wyświetlacz 10" z intuicyjnym interfejsem użytkownika **DIAMOND**.

### MODEL

VAS 741 057

### TYP POJAZDU

Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl) 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



**SOSNOWSKI**

**EasyALU** - wstępny wybór program wyważania felgi na podstawie zmierzonych parametrów.

**Tryb HSB** - wstępne wyznaczenie miejsca umieszczenia ciężarków w celu ich ukrycia za ramionami felgi.

**EasyWEIGHT** - laserowy punktowy wskaźnik miejsca przyklejanie ciężarków.

**Power Clamp™** - szybkie mocowanie koła na wale za pomocą elektromechanicznego zacisku sterowanego pedałem. Zapewnia stałą siłę docisku nakrętki mocującej.

**QuickBal** - skrócenie czasu pomiaru (cykl start-stop) do zaledwie 4,5 s (dla koła 15").

**2 profile użytkownika** - możliwość ustawienia dwóch profili użytkownika i szybkiego przełączania pomiędzy nimi.



## SPECYFIKACJA

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Podnośnik kół                | TAK                   |
| Średnica otworu              | 43 – 116 mm           |
| Prędkość obrotowa            | > 200 rpm             |
| Felga:                       |                       |
| – Szerokość felgi (autom.)   | 1 "– 20"              |
| – Średnica felgi             | 8"-25"                |
| – Średnica felgi             | 8"-32"                |
| Szerokość koła               | 508 mm                |
| Średnica koła                | 1050 mm               |
| Waga koła                    | 70 kg                 |
| Wymiary (szer. / gł. / wys.) | 1380 x1020 x 1570 mm  |
| Waga                         | 135 kg                |
| Zasilanie                    | 230 V, 1 ph/ 50/60 Hz |



SOSNOWSKI