Montażownica opon Hofmann VAS 741 077

Bezłyżkowa, automatyczna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Obsługa felg do 30".. Dla serwisów ogumienia sieci dilerskich o wysokim natę



1. PowerMONT™ - system bezłyżkowy
2. SmartSpeed
3. quickLOCK™
4. ESBD - dyski odpażające do opon niskoprofilowych
5. Opony Run-Flat, PAX, UHP, Off-road i koła CSR/BSR
6. Podnośnik kół
7. Pneumatyczna łyżka odpażająca

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

PowerMONT™ – w pełni automatyczny, bezłyżkowy system montażu/demontażu opony. Palec montażowy, automatycznie wyciąga stopkę opony spod rantu felgi, utrzymując stałą odległość od felgi. Nie występuje ryzyko uszkodzenia felgi przez błąd pracownika.

QuickLOCK™ - mocowanie felgi do stołu przez otwór centralny za pomocą elektromechanicznego zacisku, co zapobiega ryzyku uszkodzenia. Zacisk sterowany pedałem.

Pneumatyczny asystenti ESBD do do zbijania stopki opon niskoprofilowych bezpośrednio na stole montażowym. Dwa dyski (jeden nad i jeden pod oponą) z zmiennym kątem nachylenia w stosunku do opony, precyzyjnie zbijają stopkę opony z rantu felgi.

Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmaleją, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Montażownica opon VAS 741 077 wyposażona jest w podnośnik kół o wadze do 70kg z systemem łatwego podawania koła na stół montażowy, pneumatyczną

AUTORYZOWANE STACJE OBSŁUGI ASO

MODEL

Montażownica opon Hofmann VAS 741 077

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon oraz lustro do obserwacji opony od dołu.



SPECYFIKACJA

Mocowanie felgi:	12" – 30"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	-
Maks. szerokość felgi	13"
Maks. szerokość opony	15"
Maks. średnica opony	1200 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łyżki odparzającej	-
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1481×1863×1880 mm
Waga	456 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 20

SOSNOWSKI