

Montażownica opon Hofmann VAS 741 077

Bezłyżkowa, automatyczna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Obsługa felg do 30".. Dla serwisów ogumienia sieci dilerkich o wysokim natę



1. PowerMONT™ - system bezłyżkowy
2. SmartSpeed
3. quickLOCK™
4. ESD - dyski odpażające do opon niskoprofilowych
5. Opony Run-Flat, PAX, UHP, Off-road i koła CSR/BSR
6. Podnośnik kół
7. Pneumatyczna łyżka odpażająca

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

PowerMONT™ - w pełni automatyczny, bezłyżkowy system montażu/demontażu opony. Palec montażowy, automatycznie wyciąga stopkę opony spod rantu felgi, utrzymując stałą odległość od felgi. Nie występuje ryzyko uszkodzenia felgi przez błąd pracownika.

QuickLOCK™ - mocowanie felgi do stołu przez otwór centralny za pomocą elektromechanicznego zacisku, co zapobiega ryzyku uszkodzenia. Zacisk sterowany pedałem.

Pneumatyczny asystent ESD do do zbijania stopki opon niskoprofilowych bezpośrednio na stole montażowym. Dwa dyski (jeden nad i jeden pod oponą) z zmiennym kątem nachylenia w stosunku do opony, precyzyjnie zbijają stopkę opony z rantu felgi.

Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmniejszają się, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Montażownica opon VAS 741 077 wyposażona jest w podnośnik kół o wadze do 70kg z systemem łatwego podawania koła na stół montażowy, pneumatyczną

MONTAŻOWNICE OPON,
WYWAŻARKI KÓŁ,
URZĄDZENIA DO
OGUMIENIA

MODEL

HOFMANN Geodyna 8200-2p

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon oraz lustro do obserwacji opony od dołu.



SPECYFIKACJA

Średnica wału: 40 mm

Prędkość obrotowa: 200 rpm

Czas pomiaru: 9 - 24 s

Dokładność wyważenia: 1 g

Szerokość felgi: 1 - 20 cali

Średnica felgi: 8 - 32 cali

Szerokość koła max. 508 mm

Średnica koła max. 1050 mm

Waga koła max. 70 kg

Zasilanie 230V 50/60Hz

Waga urządzenia: 135 kg



SOSNOWSKI