

Montażownica opon Hofmann VAS 741 079

Bezłyżkowa, półautomatyczna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Montaż opon na felgach do 30". Dla serwisów ogumienia sieci dilerkich



1. PowerMONT™ - system bezłyżkowy
2. SmartSpeed
3. CENTER CLAMP
4. ESD - dyski odpażające do opon niskoprofilowych
5. Opony Run-Flat, PAX, UHP, Off-road i koła CSR/BSR
6. Podnośnik kół
7. Pneumatyczna łyżka odpażająca
8. Inflator sterowany pedałem

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

PowerMONT™ - w pełni automatyczny, bezłyżkowy system montażu/demontażu opony. Elektronicznie pozycjonowany palec montażowy, automatycznie wyciąga stopkę opony spod rantu felgi, precyzyjnie utrzymując bezpieczną odległość od felgi. Nie występuje ryzyko uszkodzenia felgi przez błąd pracownika.

Felga mocowana jest do stołu przez otwór centralny, co zapobiega ryzyku jej uszkodzenia za pomocą szybko centrującej nakrętki CENTER CLAMP.

Pneumatyczny asystent ESD do do zbijania stopki opon niskoprofilowych bezpośrednio na stole montażowym. Dwa dyski (jeden nad i jeden pod oponą) z zmiennym kątem nachylenia w stosunku do opony, precyzyjnie zbijają stopkę opony z rantu felgi.

Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmniejszają się, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Montażownica opon VAS 741 079 wyposażona jest w podnośnik kół o wadze do 70kg z systemem łatwego podawania koła na stół montażowy, pneumatyczną

MODEL

Montażownica opon Hofmann VAS
741 079

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon oraz lustro do obserwacji opony od dołu.



SPECYFIKACJA

Mocowanie felgi:	12" – 30"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	-
Maks. szerokość felgi	13"
Maks. szerokość opony	15"
Maks. średnica opony	1200 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łyżki odparzającej	-
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1490×1870×1880 mm
Waga	420 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 20



SOSNOWSKI