Montażownica opon Hofmann VAS 741 031

Bezłyżkowa, półautomatyczna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Montaż opon na felgach do 26'. Dla serwisów ogumienia sieci dilerskich.

1. Bezłyżkowa
2. SmartSpeed
3. CENTER CLAMP
4. ESBD - dyski odpażające do opon niskoprofilowych
5. Opony Run-Flat, PAX, UHP, Off-road i koła CSR/BSR
6. Podnośnik kół
7. Pneumatyczna łyżka odpażająca
8. Pistolet do pompowania sterowany pedałem

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

Bezłyżkowa, sterowana pneumatycznie w pionie głowica montażowa precyzyjnie wyciąga stopkę opony spod rantu felgi. Pneumatyczne odchylanie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem.

Felga mocowana jest do stołu przez otwór centralny, co zapobiega ryzyku jej uszkodzenia za pomocą szybko centrującej nakrętki CENTER CLAMP.

Wygodna praca z oponami niskoprofilowymi dzięki technologii ESBD. Dwa dyski (jeden nad i jeden pod oponą) z elektronicznie sterowanym kątem nachylenia w stosunku do opony, pozycją i synchronizacją, precyzyjnie oddzielania stopkę opony od rantu felgi.

Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmaleją, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Montażownica opon VAS 741 031 wyposażona jest w podnośnik kół o wadze do 70kg z systemem łatwego podawania koła na stół montażowy, pneumatyczną łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z

AUTORYZOWANE STACJE OBSŁUGI ASO

MODEL

Montażownica opon Hofmann VAS 741 031

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.

SPECYFIKACJA

Mocowanie felgi:	12" – 26"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	-
Maks. szerokość felgi	14"
Maks. szerokość opony	15"
Maks. średnica opony	1200 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łyżki odparzającej	390 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1850×1960×2270 mm
Waga	485 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 20

SOSNOWSKI