

Mobilny podnośnik kolumnowy Emanuel MCL

Mobilny podnośnik śrubowy, jednokolumnowy. Do podnoszenia pojazdów ciężarowych o masie do 80 t. Napęd elektromechaniczny. Dostępny w konfiguracjach od 4 do 8 kolumn.



1. Śrubowy mechanizm podnoszenia.
2. Elektroniczna synchronizacja kolumn
3. Samodiagnostyka, oraz wyświetlanie wszystkich błędów
4. Elektroniczna, automatyczna kontrola zużycia nakrętki
5. Wyświetlacz LCD

Podnośnik śrubowy, jednokolumnowy MCL EMANUEL przeznaczony jest do obsługi pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów o masie własnej, w zależności od wersji zestawu, od 22 t. do 80 t. Pojazd podejmowany jest za koła za pośrednictwem wideł (stałe lub regulowane).

Mechanizm podnoszenia oparty jest o zespół śruba-nakrętka napędzany przez silnik elektryczny. Sterowanie podnośnikiem realizowane jest z panelu sterowania, który może być umieszczony na kolumnie głównej, lub na zewnętrznym stojaku poza kolumnami.

Podnośnik dostępny w konfiguracjach od 4 do 8 kolumn. Kolumny w zależności od modelu posiadają udźwig: 10 t, 8,5 t, 7,5 t, 5,5 t

Wyposażenie opcjonalne:

- regulowany rozstaw wideł
- nakładki na widły dla kół fi 500-700 mm
- nakładki na widły dla kół fi 700-800 mm
- nakładki na widły dla kół fi 800-900 mm
- sterowanie główne wydzielone, na stojaku
- sterowanie góra/dół na każdej kolumnie
- pilot sterowania z kablem 15m
- system lamp ostrzegawczych na kolumnach

Podpory regulowane i trawersy:

MODEL

Montażownica opon Hofmann VAS
741 031

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

- podpora regulowana 7,5 t, 460-760 mm
- podpora regulowana 7,5 t, 1265-2000 mm
- trawers niskoprofilowy 8,5 t



SPECYFIKACJA

Mocowanie felgi:	12" – 26"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	-
Maks. szerokość felgi	14"
Maks. szerokość opony	15"
Maks. średnica opony	1200 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łożyski odparzającej	390 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1850×1960×2270 mm
Waga	485 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 20



SOSNOWSKI

