

Montażownica opon Hofmann VAS 741 031

Bezłyżkowa, półautomatyczna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Montaż opon na felgach do 26". Dla serwisów ogumienia sieci dilerkich.



1. Bezłyżkowa
2. SmartSpeed
3. CENTER CLAMP
4. ESBD - dyski odpażające do opon niskoprofilowych
5. Opony Run-Flat, PAX, UHP, Off-road i koła CSR/BSR
6. Podnośnik kół
7. Pneumatyczna łyżka odpażająca
8. Pistolet do pompowania sterowany pedałem

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

Bezłyżkowa, sterowana pneumatycznie w pionie głowica montażowa precyzyjnie wyciąga stopkę opony spod rantu felgi. Pneumatyczne odchylenie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem.

Felga mocowana jest do stołu przez otwór centralny, co zapobiega ryzyku jej uszkodzenia za pomocą szybko centrującej nakrętki CENTER CLAMP.

Wygodna praca z oponami niskoprofilowymi dzięki technologii ESBD. Dwa dyski (jeden nad i jeden pod oponą) z elektronicznie sterowanym kątem nachylenia w stosunku do opony, pozycją i synchronizacją, precyzyjnie oddzielają stopkę opony od rantu felgi.

Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmniejszają się, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Montażownica opon VAS 741 031 wyposażona jest w podnośnik kół o wadze do 70kg z systemem łatwego podawania koła na stół montażowy, pneumatyczną łyżkę odpażającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z

MODEL

Montażownica opon Hofmann VAS
741 031

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.



SPECYFIKACJA

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Mocowanie felgi: | 12" - 26" |
| Zewnętrzne mocowanie felgi: | - |
| Maks. szerokość felgi | 14" |
| Maks. szerokość opony | 15" |
| Maks. średnica opony | 1200 mm |
| Maks. waga opony | 70 kg |
| Szerokość łyżki odparzającej | 390 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 1850×1960×2270 mm |
| Waga | 485 kg |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 8-12 bar |
| Zasilanie | 230 V, 1 ph 50/60 Hz |
| Prędkość obrotowa | 7 / 20 |



SOSNOWSKI