Montażownica opon Hofmann VAS 6346 C / GP

Półautomatyczna, montażownica z certyfikatem VAS do obsługi bardzo dużych kół do 26". Montażu i demontaż opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Dla serwisów ogumienia sieci dilerskich.



1. Bezłyżkowa
2. SmartSpeed
3. Easymont ® Pro - pneumatyczny asystent montażu/demontażu
4. Pneumatyczna łyżka odpażająca
5. Pistolet do pompowania sterowany pedałem
6. Inflator (tylko VAS 6346 C / GP)

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

Pneumatycznie wspomagane, sterowane pedałem odchylanie i powrót kolumny montażowej. Pneumatycznie wspomagane dosuwanie głowicy montażowej do rantu (w pionie i poziomie). Pneumatyczna blokada pozycji głowicy montażowej przełącznikiem.

Easymont® Pro - pneumatyczny asystent do pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka posiada dodatkowe ramiona pomocnicze z głowicami montażowymi: dysk do precyzyjnego zbijania stopki opony z górnego rantu felgi z trzema pozycjami kąta nachylenia oraz drugi duży dysk do zbijania stopki opony z dolnego rantu opony lub podpierania opony podczas jej zdejmowania ze stołu montażowego oraz dodatkowa rolka do przytrzymywania opony poniżej rantu felgi. Drugie ramię pomocnicze z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi może obracać się razem ze stołem montażowym.

Felga mocowana do stołu za pomocą 4 samocentrujących szczęk z dwoma siłownikami (30–40% mocniejszy docisk w porównaniu z jednym siłownikiem). Możliwość chwycenia felgi od zewnątrz lub od wewnątrz.

Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje predkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmaleją, prędkość

AUTORYZOWANE STACJE OBSŁUGI ASO

MODEL

VAS 6346 C / GP

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Montażownica opon VAS 741 031 wyposażona jest w pneumatyczną łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.

Model VAS 6346 C / GP wyposażony jest w inflator sterowany pedałem.



SPECYFIKACJA

Inflator	TAK
Mocowanie felgi:	14" – 26"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	12" – 26"
Maks. szerokość felgi	16"
Maks. szerokość opony	17"
Maks. średnica opony	1200 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łyżki odparzającej	410 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1720×1920×2260 mm
Waga	440 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 18

SOSNOWSKI