

Montażownica opon Hofmann VAS 741 043 / GP

Montażownica z certyfikatem VAS do opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Nisko osadzony stół do montażu opon w samochodach sportowych. Dla serwisów ogumienia sieci dilerkich



1. SmartSpeed
2. Easymont ® pro - pneumatyczny asystent montażu/demontażu
3. Pneumatyczna łyżka odpażająca
4. Pistolet do pompowania sterowany pedałem
5. Inflator (tylko VAS 741 043 / GP)

Montażownica opon do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR.

Pneumatycznie wspomagane, sterowane pedałem odchylenie i powrót kolumny montażowej. Pneumatycznie wspomagane dosuwanie w pionie głowicy montażowej do rantu felgi. Pneumatyczna blokada pozycji głowicy montażowej przełącznikiem.

Easymont® Pro - pneumatyczny asystent do pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka posiada dodatkowe ramiona pomocnicze z głowicami montażowymi: dysk do precyzyjnego zbijania stopki opony z górnego rantu felgi z trzema pozycjami kąta nachylenia oraz drugi duży dysk do zbijania stopki opony z dolnego rantu opony lub podpierania opony podczas jej zdejmowania ze stołu montażowego oraz dodatkowa rolka do przytrzymywania opony poniżej rantu felgi. Drugie ramię pomocnicze z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi może obracać się razem ze stołem montażowym.

SmartSpeed - wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmniejszą, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

Mocowana jfelgi do stołu za pomocą 4 samocentrujących szczęk z dwoma siłownikami (30-40% mocniejszy docisk w porównaniu z jednym siłownikiem). Możliwość chwycenia felgi od zewnątrz lub od wewnątrz.

Montażownica opon VAS 741 043 wyposażona jest w pneumatyczną łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z

MODEL

VAS 741 043 / GP

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.

Model VAS 741 043/GP posiada sterowany pedałem inflator.



SPECYFIKACJA

Inflator	TAK
Mocowanie felgi:	12" - 24"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	12" - 24"
Maks. szerokość felgi	14"
Maks. szerokość opony	15"
Maks. średnica opony	1000 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łyżki odparzającej	410 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1350×1800×1920 mm
Waga	392 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 18



SOSNOWSKI