

Montażownica opon Hofmann VAS 741 041 / GP

Uniwersalna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Dla serwisów ogumienia sieci dilerkich



1. SmartSpeed
2. Easymont ® pro - pneumatyczny asystent montażu/demontażu
3. Pneumatyczna tyłka odpażająca
4. Inflator (tylko VAS 741 041 / GP)

Montażownica opon do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

Pneumatyczne odchylenie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem. Ręczne dosuwanie głowicy montażowej. Pneumatyczna blokada pozycji głowicy montażowej przełącznikiem.

Easymont® Pro -pneumatyczny asystent do pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka posiada dodatkowe ramiona z głowicami montażowymi: dysk rotujący z trzema pozycjami kąta nachylenia do precyzyjnego zbijania górnej stopki opony z rantu felgi oraz duży dysk rotujący do zbijania dolnego rantu opony lub podpierania opony podczas zdejmowania z felgi oraz dodatkowa rolka do przytrzymywania opony poniżej rantu felgi. Drugie ramię z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi obraca się razem ze stołem montażowym.

Felga mocowana jest do stołu 4 samocentrującymi szczękami z dwoma siłownikami (30–40% mocniejszy docisk w porównaniu z jednym siłownikiem). Możliwość chwycenia felgi od zewnątrz lub od wewnątrz.

SmartSpeed - wykrywanie nadmiernych naprężeń opony na podstawie momentu obrotowego silnika i automatyczna redukcja prędkości obrotowej stołu. Kiedy naprężenia opony zmniejszają, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

MODEL

VAS 741 041 / GP

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

Montażownica opon VAS 741 041 wyposażona jest w pneumatyczną łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.

Model VAS 741 041/GP wyposażony w sterowany pedałem inflator.



SPECYFIKACJA

Inflator	TAK
Mocowanie felgi:	12" – 24"
Zewnętrzne mocowanie felgi:	12" – 24"
Maks. szerokość felgi	12"
Maks. szerokość opony	13"
Maks. średnica opony	1000 mm
Maks. waga opony	70 kg
Szerokość łyżki odparzającej	392 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1220×1700×1870 mm
Waga	300 kg
Ciśnienie sprężonego powietrza	8-12 bar
Zasilanie	230 V, 1 ph 50/60 Hz
Prędkość obrotowa	7 / 18



SOSNOWSKI