

Montażownica opon Hofmann VAS 741 041 / GP

Uniwersalna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Dla serwisów ogumienia sieci dilerkich



1. SmartSpeed
2. Easymont® pro - pneumatyczny asystent montażu/demontażu
3. Pneumatyczna tyżka odpażająca
4. Inflator (tylko VAS 741 041 / GP)

Montażownica opon do montażu i demontażu opon tradycyjnych, Run-Flat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR (ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole, złapaniem gumy).

Pneumatyczne odchylenie i powrót kolumny montażowej sterowane pedałem. Ręczne dosuwanie głowicy montażowej. Pneumatyczna blokada pozycji głowicy montażowej przełącznikiem.

Easymont® Pro -pneumatyczny asystent do pracy z oponami niskoprofilowymi, Run-Flat, UHP. Przystawka posiada dodatkowe ramiona z głowicami montażowymi: dysk rotujący z trzema pozycjami kąta nachylenia do precyzyjnego zbijania górnej stopki opony z rantu felgi oraz duży dysk rotujący do zbijania dolnego rantu opony lub podpierania opony podczas zdejmowania z felgi oraz dodatkowa rolka do przytrzymywania opony poniżej rantu felgi. Drugie ramię z głowicą do przytrzymywania stopki opony w zagłębieniu montażowym felgi obraca się razem ze stołem montażowym.

Felga mocowana jest do stołu 4 samocentrującymi szczękami z dwoma siłownikami (30–40% mocniejszy docisk w porównaniu z jednym siłownikiem). Możliwość chwycenia felgi od zewnątrz lub od wewnątrz.

SmartSpeed - wykrywanie nadmiernych naprężeń opony na podstawie momentu obrotowego silnika i automatyczna redukcja prędkości obrotowej stołu. Kiedy naprężenia opony zmniejszą, prędkość wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

MODEL

VAS 741 041

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl 

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

Montażownica opon VAS 741 041 wyposażona jest w pneumatyczną łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.

Model VAS 741 041/GP wyposażony w sterowany pedałem inflator.



SPECYFIKACJA

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Inflator | NIE |
| Mocowanie felgi: | 12" - 24" |
| Zewnętrzne mocowanie felgi: | 12" - 24" |
| Maks. szerokość felgi | 12" |
| Maks. szerokość opony | 13" |
| Maks. średnica opony | 1000 mm |
| Maks. waga opony | 70 kg |
| Szerokość łyżki odparzającej | 392 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 1220x1700x1870 mm |
| Waga | 300 kg |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 8-12 bar |
| Zasilanie | 230 V, 1 ph 50/60 Hz |
| Prędkość obrotowa | 7 / 18 |



SOSNOWSKI