



Mahle EmissionPRO BMU690



1. Możliwość połączenia BMU690 z dymomierzem DMU300.
2. Możliwość współpracy z licznikiem obrotów RMU300.
3. Możliwość eksportu danych do komputera PC.

Analizator określa zawartość stężenia gazów w spalinach tj.: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO₂), tlen (O₂), węglowodory (HC) oraz stężenie tlenków azotu (NO_x).

Emisje pobierane są z rury wydechowej za pomocą specjalnie zaprojektowanej do tego sondy.

Możliwość zapisu wyników testów na komputerze PC, np. na potrzeby archiwizacji.

BMU690 może współpracować z dymomierzem DMU300 oraz z licznikiem obrotów RMU300. Moduł można umieścić na ergonomicznym, eleganckim wózku.



URZĄDZENIA DO ANALIZY SPALIN

MODEL

Mahle EmissionPRO BMU690

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Przepływ gazu 4 l/min.

Automatyczne i ciągłe odprowadzanie kondensatu.

Półautomatyczny test szczelności.

Automatyczny monitoring przepływu.

Automatyczny monitoring zużycia czujnika O₂.

Automatyczna kompensacja ciśnienia środowiskowego od 850 do 1050 mB.

Automatyczna regulacja (z butlą próbki gazu).

Automatyczne zerowanie.

Czas nagrzewania do 20°C w 10 minut.

Czas reakcji < 10 s.

Odbiór impulsu obrotomierza przez kabel lub przez bezprzewodowy system radiowy.

Łącze szeregowe RS 232

Łącze szeregowe sieciowe 485.
Zasilanie 11 ÷ 15 V DC 20 W.


Temperatura robocza: od 5° do 40°C.

Wilgotność względna: 10% ÷ 95%.

Temperatura przechowywania: -20 ÷ 60°C.

Wymiary 365 x 250 x 300 mm (dł. x wys. x gł.)

Masa 5 kg.



Zakresy pomiarowe:

CO	od 0 do 1000 ppm
CO ₂	0 do 20 %
Węglowodory (HC)	0 do 1000 ppm
O ₂	0 do 25 %
NO _x	0 do 1000 ppm
Lambda	0,5 do 2,5
Obroty	300 do 3000 obr./min
Temp. oleju	20 do 150 °C



SOSNOWSKI