
Podnośnik kanałowy BLITZ GHUSLP

Podwieszany podnośnik osi do montażu na obrzeżu kanału. Udźwig 4t, 10t, 15t; 20t, 30t. Skok siłownika 800 mm. Pneumatyczne wspomaganie napędu kompresora hydraulicznego.



1. Pneumatyczne wspomaganie napędu kompresora hydraulicznego.
2. Nożne sterowanie za pomocą pedałów podnoszeniem i opuszczaniem.
3. Dwustronny siłownik hydrauliczny z szybkim dosuwem do punktu podparcia i szybkim opuszczaniem bez obciążenia.
4. Opatentowany system antykorozyjny BLITZ, cylinder zawsze zanurzony w oleju.
5. Funkcja szybkiego dosuwu do punktu podparcia i szybkiego opuszczania bez obciążenia.
6. Kółka jezdne z łożyskami igiełkowymi.

Podwieszany podnośnik osi do montażu na obrzeżu kanału. Udźwig 4t, 10t, 15t; 20t, 30t.

Dwustronny siłownik hydrauliczny z szybkim dosuwem do punktu podparcia i szybkim opuszczaniem bez obciążenia.

Podnośnik osi BLITZ GHUSLP można dopasować do dowolnego kanału oraz pod indywidualne potrzeby klienta.

Podnośnik posiada szeroką ofertę adapterów podejmujących i trawersów, np. dedykowany adapter do demontażu skrzyń biegów.

Podnośniki BLITZ GHUSLP dostępne są również w wersji obniżonej.

PODNOŚNIKI KANAŁOWE / OSIOWE

MODEL

GHUSLP 15

TYP POJAZDU


Autobus
Ciężarówka
Dostawczy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500





SPECYFIKACJA

Udźwig: 15 t.

Skok siłownika: 800 mm

Siłownik dwustopniowy: TAK

Wysokość podnośnika: 1038 mm

Szerokość wózka: 830-920 mm

Średnica zewnętrzna podnośnika: 200 mm

Średnica wewnętrzna siłownika: 55 mm

Ciśnienie robocze ukł. hydraulicznego: 220 Bar

Ciśnienie robocze ukł. Pneumatycznego: 12 Bar

Ciśnienie powietrza 12 bar Max: 10 Bar

Średnica rolek jezdnych: 80 mm

Pojemność oleju zbiornika (1): 5,0 l

Pojemność oleju zbiornika (2): 1,3 l

Poziom hałasu w czasie opuszczania modeli z podłączeniem powietrza: < 83 db

Max. prędkość opuszczania pod obciążeniem: 0,15 m/s

Waga: 227 kg

Szerokość wózka opcja *: (920 - 1010 mm)(1010 - 1100 mm)

SOSNOWSKI