# Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPO54

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny z ramionami symetrycznymi pod samochody osobowe i pojazdy typu VAN do 5 t. Łączony górą. Posiada aprobaty ASO

1. 3PSS (3 Phase Security System)
2. double S-profile
3. bezobsługowe siłowniki
4. ramiona symetryczne obracane o 180º
5. mechanizm szybkiej wymiany adapterów
6. Certyfikat WDK
7. Tivar 1000
8. min 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
9. Posiada aprobaty ASO
10. Duży wybór akcesoriów dodatkowych

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny z symetrycznymi ramionami 3-stopniowym. Panel sterowania na każdej kolumnie. Blokada mechaniczna zwalniana automatycznie.

Podnośnik dostępny w trzech opcjach wysokości: 4170 mm, 4475 mm, 4780 mm z blokadą zwalnianą ręcznie lub automatycznie

3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:

- **mechaniczna synchronizacja** stalową liną ramion prawej i lewej strony
- **blokada mechaniczna wózka (zapadki),** automatycznie zwalniana przy opuszczaniu
- **zabezpieczenie hydrauliczne,** wysokociśnieniowe siłowniki z jednokierunkowym zaworem

Double S-profile - chroniony patentem profie zapewnia większą powierzchnię styku wózka jezdnego z prowadnicą co wydłuża trwałość ślizgów i zapewnia bardzo wysoką sztywność podnośnika przy zachowaniu typowego przekroju kolumny.

Obracane o 180º ramiona ułatwiają wjazd pojazdu oraz pozwalają na podparcie pojazdów, zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

Obniżone koszty obsługi przez zastosowanie bezobsługowych siłowników i

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

## MODEL

SPO54M-EH2

## TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

bezobsługowych ślizgów wózka wykonanych z samosmarującego się tworzywa Tivar 1000.

Dodatkowe zabezpieczenia: wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką dźwignika i mechaniczna blokada ramion zwalniana automatycznie po opuszczeniu.

Zamontowanie silnika wewnątrz kolumny chroni przed uszkodzeniami i zapewnia więcej przestrzeni roboczej.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Udźwig | 5000 kg |
| Wysokość podnoszenia | 1981 mm |
| Wysokość całkowita | 4780 mm |
| wysokość wyłącznika krańcowego | 4675 mm |
| Minimalna wysokość pomieszczenia | 4840 mm |
| Szerokość całkowita | 3496 mm |
| Maksymalna szerokość pojazdu | 2607 mm |
| Długość ramion przednich | 790–1700 mm |
| Długość ramion tylnych | 790–1700 mm |
| Wysokość punktów podparcia (min-max) | 118–178 mm |
| Szerokość pomiędzy kolumnami | 2916 mm |
| Zasilanie | 400 V, 3 ph 50 Hz |
| Moc silnika | 3 kW |
| Czas podnoszenia | 60 s |
| Zwalnianie blokady | ręczne |

SOSNOWSKI