Podnośnik osiowy AC Hydraulik SDL - napęd ręczny

Hydrauliczny podnośniki osiowy do montażu w kanale rewizyjnym lub podnośniku. Napęd ręczny. Regulacja rozstawu punktów podparcia. Udźwig 2 t lub 2,6 t. Minimalna wysokość podparcia: 180 cm.



1. Cicha ręczna pompa hydrauliczna.
2. Minimalna wysokość podnośnika to tylko 180 mm.
3. Teleskopowy trawers z regulacją rozstawu w zakresie 780-1610 mm.
4. Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem.

Hydrauliczny podnośnik AC HYDRAULIC SDL przeznaczony do podnoszenia za oś pojazdów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek. Minimalna wysokość podnośnika wynosi tylko 180 mm. Udźwig w zależności od wersji 2 t lub 2,6 t.


Montaż w kanale rewizyjnym lub na podnośniku serwisowym.

Podnośnik posiada teleskopowy trawers z regulacją rozstawu w zakresie 780-1610 mm.

W ofercie dostępny jest szeroki wybór opcjonalnych adapterów i trawersów umożliwiających dopasowanie elementu podejmującego do każdego pojazdu na rynku.

Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem. Uruchomienie opuszczanie wymaga użycia obu rąk.





PODNOŚNIKI KANAŁOWE / OSIOWE

MODEL

SD26L

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SPECYFIKACJA

Udźwig: 2,6 t

Wysokość podnoszenia: 250 mm

Minimalna wysokość: 180 mm

Teleskopowe ramiona podnoszące: 780-1610 mm

Szerokość ramy podnośnika: 780 mm

Szerokość podnośnika-ramion mocujących: 780-1180 mm

Głębokość podnośnika: 250 mm

Wysokość ramy podnośnika: 120 mm

Waga: 105 kg

Napęd pompy hydraulicznej: ręczny

Ciśnienie powietrza: n/d

Zapotrzebowanie powietrza l/min: n/d

SOSNOWSKI