



Podnośnik osi SD20L/SD26L

Producent: AC Hydraulik

Kategoria: Podnośniki osi

Typ pojazdu:

CECHY URZĄDZENIA

1. Szybkie i efektywne podnoszenie dzięki cichej pompie sterowanej ręcznie
2. Niska wysokość opuszczonego podnośnika zaledwie 180 mm sprawia, że nadaje się do pojazdów z niskim prześwitem
3. Regulowana górna belka nośna może być przedłużona do 1610 mm
4. Unikalny regulowany system mocowania wózka podnośnika - przeznaczony do wszystkich podnośników i kanałów
5. Dwuręczna operacja opuszczania, automatyczna blokada bezpieczeństwa i zawór przeciążeniowy dla optymalnego bezpieczeństwa
6. Standardowo dostarczane z zestawem 3 przedłużeń (10/40/85 mm) i gumową poduszką dla ochrony karoserii

ZASTOSOWANIE

Podnośniki osi AC HYDRAULIC SD20L i SD26L są hydraulicznymi urządzeniami o ręcznym napędzie pompy.

Podnośniki przeznaczone do osiowego podnoszenia samochodów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek.

Urządzenia skonstruowane zostały z myślą o ich montażu zarówno w kanale rewizyjnym jak i na podnośnikach.

Podnośniki wyposażone są w teleskopowe ramiona podnoszące, które w prosty sposób umożliwiają precyzyjne ustawienie podnośnika do punktów podparcia pojazdu. Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w dodatkowe uchwyty, przedłużki i podpórki. Niska wysokość opuszczonego podnośnika sprawia, że nadaje się do zastosowania przy obsłudze pojazdów z niskim prześwitem, oraz aut sportowych.

Regulowana górna belka nośna może być przedłużona do 1610 mm, i łatwo dopasowania do różnych pojazdów.

Unikalny regulowany system mocowania wózka podnośnika - przeznaczony do podnośników montowanych na posadzce lub w zagłębieniu, oraz kanałów naprawczych i diagnostycznych.





Dwuręczna operacja opuszczania, automatyczna blokada bezpieczeństwa i zawór przeciążeniowy dla optymalnego bezpieczeństwa. Standardowo dostarczane z zestawem 3 przedłużeń (10/40/85 mm) i gumową poduszką dla ochrony karoserii

