

Podnośnik kanałowy Eskapol DKH

Hydrauliczne podnośniki osi o ręcznym napędzie pompy przeznaczone do montażu w kanale rewizyjnym.



1. Szybkie i efektywne podnoszenie, ręczna obsługa pompy hydraulicznej
2. Niska wysokość opuszczonego podnośnika zaledwie 90 mm sprawia, że nadaje się do pojazdów z niskim prześwitem
3. Prosta i trwała konstrukcja wózka i pompy
4. Intuicyjna obsługa i eksploatacja

Podnośniki kanałowe Eskapol seria DKH są hydraulicznymi urządzeniami o ręcznym napędzie pompy.

Podnośniki przeznaczone do osiowego podnoszenia samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w zależności od modelu i udźwigu.

Urządzenia skonstruowane zostały z myślą o ich montażu kanale rewizyjnym i diagnostycznym. Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w dodatkowe podpory regulowane.

Niska wysokość opuszczonego podnośnika sprawia, że nadaje się do zastosowania przy obsłudze pojazdów z niskim prześwitem, oraz aut sportowych.

Regulowana górna belka nośna może być przedłużona od 670 mm do 1480 mm, i łatwo dopasowania do różnych pojazdów. System montażu wózka jezdnego dopasowany do różnych typów obrzeży kanału. Może być wykonany w zakresach od 650 mm do 1000 mm. Wózki jezdne można zamówić w wersji obniżonej.

MODEL

DKH 20

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Udźwig: 20,0 t

Min. wysokość: 165 mm

Min. wysokość z podporą: 265 mm

Zwis podnośnika: 700 mm

Skok tłoczyska hydraulicznego
(wysów): 650 mm

Szybkość podnoszenia bez
obciążenia: 7,7 mm/s

Szybkość podnoszenia z
obciążeniem: 0,9 mm/s

Średnica tłoczyska: 80 mm

Waga: 150 kg

Długość wózka (głębokość): 580
mm

Średnica kółek jezdnych: 75 mm

Szerokość wózka (roztaw kółek)*:
650-1000 mm

Podpora regulowana (opcja): 250 -
800 mm



SOSNOWSKI