Podnośnik kanałowy Eskapol DKH

Hydrauliczne podnośniki osi o ręcznym napędzie pompy przeznaczone do montażu w kanale rewizyjnym.

1. Szybkie i efektywne podnoszenie, ręczna obsługa pompy hydraulicznej
2. Niska wysokość opuszczonego podnośnika zaledwie 90 mm sprawia, że nadaje się do pojazdów z niskim prześwitem
3. Prosta i trwała konstrukcja wózka i pompy
4. Intuicyjna obsługa i eksploatacja

Podnośniki kanałowe Eskapol seria DKH są hydraulicznymi urządzeniami o ręcznym napędzie pompy.

Podnośniki przeznaczone do osiowego podnoszenia samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w zależności od modelu i udźwigu.

Urządzenia skonstruowane zostały z myślą o ich montażu kanale rewizyjnym i diagnostycznym. Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w dodatkowe podpory regulowane.

Niska wysokość opuszczonego podnośnika sprawia, że nadaje się do zastosowania przy obsłudze pojazdów z niskim prześwitem, oraz aut sportowych.

Regulowana górna belka nośna może być przedłużona od 670 mm do 1480 mm, i łatwo dopasowania do różnych pojazdów. System montażu wózka jezdnego dopasowany do różnych typów obrzeży kanału. Może być wykonany w zakresach od 650 mm do 1000 mm. Wózki jezdne można zamówić w wersji obniżonej.

PODNOŚNIKI KANAŁOWE / OSIOWE

MODEL

DKH 2,5

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SPECYFIKACJA

Udźwig: 2,5 t

Min. wysokość: 90 mm

Min. wysokość z podporą: 180 mm

Zwis podnośnika: 620 mm

Skok tłoczyska hydraulicznego (wysów): 540 mm

Szybkość podnoszenia bez obciążenia: 30 mm/s

Szybkość podnoszenia z obciążeniem: 5 mm/s

Średnica tłoczyska: 38 mm

Waga: 60 kg

Długość wózka (głębokość): 308 mm

Średnica kółek jezdnych: 40 mm

Szerokość wózka (roztaw kółek)*: 650-1000 mm

Podpora regulowana (opcja): 670 - 1480 mm

SOSNOWSKI