



Podnośnik dwukolumnowy AMI 4,0

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny. Do podnoszenia samochodów o maksymalnej masie 4 t.



1. Podnośnik asymetryczny, łączony górami.
2. Możliwość personalizacji
3. Wyłącznik krańcowy.
4. Wyprodukowany w Czechach.
5. Ergonomiczna osłona zasilania.
6. Elektromagnetyczna blokada zabezpieczająca.
7. Brak progów.
8. Wersja HS o zwiększonej prędkości pracy

Dwukolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny **AMI 4,0 ECO LINE** do podnoszenia samochodów o maksymalnej masie 4000 kg. Kolumny łączone górami. Brak progów ułatwia wjazd i zjazd oraz utrzymanie stanowiska serwisowego w czystości. Wyprodukowany w Czechach.

Podnośnik wyposażony w wyłącznik krańcowy zabezpieczający przed uszkodzeniem pojazdu.

Możliwość personalizacji rozstawu kolumn i wysokości wg. potrzeb klient.

Wersje podnośnika:

- VARIANT
- PREMIUM

Każda z wersji podnośnika dostępna w opcji HS o zwiększonej prędkości pracy.

MODEL

AMI 4,0 VARIANT

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Udźwig: 4000 kg

Maks. wys. ramienia
Ho: 1870 mm

Min. wys ramienia Hu: 90 mm

Maks. wys. prześwitu H_I :
3550/3880/4080/ 4280/4530 mm

Wysokość całkowita H_G :
3670/4000/4200/4400/4650 mm

Maks. prześwit między kolumnami
 B_L : 2565 mm

Maks. prześwit między ramionami
 B_H : 2220 mm

Szerokość: 3035 mm

Rozsuw krótkiego ramienia L_K :
570 - 890 mm

Rozsuw długiego ramienia L_L :
930 - 1480 mm

Ramiona: standardowe

Zasilanie: TN-S 3/N/PE / 400/230V
AC / 50 Hz

Moc: 2,2 kW

Czas podnoszenia: 41 s

Czas opuszczania: 24 s

Grubość płyty kotwiącej: 200 mm

Waga: 570/620/625/635/640 kg

