



Podnośnik dwukolumnowy AMI 4,0

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny. Do podnoszenia samochodów o maksymalnej masie 4 t.



1. Podnośnik asymetryczny, łączony górną.
2. Możliwość personalizacji
3. Wyłącznik krańcowy.
4. Wyprodukowany w Czechach.
5. Ergonomiczna osłona zasilania.
6. Elektromagnetyczna blokada zabezpieczająca.
7. Brak progów.
8. Wersja HS o zwiększonej prędkości pracy

Dwukolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny **AMI 4,0 ECO LINE** do podnoszenia samochodów o maksymalnej masie 4000 kg. Kolumny łączone górną. Brak progów ułatwia wjazd i zjazd oraz utrzymanie stanowiska serwisowego w czystości. Wyprodukowany w Czechach.

Podnośnik wyposażony w wyłącznik krańcowy zabezpieczający przed uszkodzeniem pojazdu.

Możliwość personalizacji rozstawu kolumn i wysokości wg. potrzeb klient.

Wersje podnośnika:

- VARIANT
- PREMIUM

Każda z wersji podnośnika dostępna w opcji HS o zwiększonej prędkości pracy.

MODEL

AMI 4,0 PREMIUM

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Udźwig: 4000 kg

Maks. wys. ramienia
Ho: 2005 mm

Min. wys ramienia Hu: 90 mm

Maks. wys. prześwitu H_I:
3950/4280/4480/4680 mm

Wysokość całkowita H_G:
4100/4400/4600/4800 mm

Maks. prześwit między kolumnami
B_L: 2850 mm

Maks. prześwit między ramionami
B_H: 2505 mm

Szerokość: 3320 mm

Rozsuw krótkiego ramienia L_K:
570 - 890 mm

Rozsuw długiego ramienia L_L:
930 - 1480 mm

Ramiona: szersze, płaskie

Zasilanie: TN-S 3/N/PE / 400/230V
AC / 50 Hz

Moc: 2,2 kW

Czas podnoszenia: 45 s

Czas opuszczania: 26 s

Grubość płyty kotwiącej: 200 mm

Waga: 620/625/635/640 kg

