EFFEMME

Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Aladdin UP35

Podnośnik nożycowy, podprogowy Effemme Aladdin Up 35. Udźwig do 3,5 t. Regulowana długość platform w zakresie 1525 – 2015 mm. Montaż w posadzce. Podwójny układ hydrauliczny.

1. Podwójny układ hydrauliczny
2. Sterowanie niskonapieciowe (24V)
3. Regulowana długość platform
4. Hydrauliczna synchronizacja platform
5. Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania
6. Opuszczanie ręczne w przypadku awarii zasilania
7. Do zabudowy w posadzce

Podnośnik nożycowy, podprogowy do montażu w posadzce. Obsługa pojazdów o maksymalnej masie 3,5 t. Regulowana długość platform w zakresie 1525 – 2015 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Podnośnik posiada cztery siłowniki hydrauliczne, po dwa na platformę, pracujące w układzie master-slave. Podwójny układ hydrauliczny zapewnia synchronizację platform niezależnie od rozłożonego obciążenia oraz zabezpiecza podnośnik przed niekontrolowanym opadaniem w razie awarii układu hydraulicznego, co umożliwiło rezygnację z mechanizmu ryglującego.

Podnośnik dostępny w dwóch opcjach ramy fundamentowej:

- Rama długa z wnęką mieszczącą rozsunięte platformy podnośnika
- Rama krótka z wnęką mieszczącą zsunięte platformy podnośnika

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

Effemme Aladdin UP35

Naprawcze
Osobowe

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Udźwig: 3500 kg

Wysokość podnoszenia: 1850 mm

Szerokość platform: 635 mm

Długość platform: 1525 – 2015 mm

Waga: 650 kg

Temperatura pracy: 0°C /+ 40°C

Moc: 2,2 kW

Zasilanie: 220/380V 50 Hz

Natężenie: 5,3 A

Max. ciśnienie: 280 bar

Czas podnoszenia: 50 s

Czas opuszczania: 45 s

SOSNOWSKI