HERRMANN

Podnośnik podposadzkowy najazdowy Herrmann AluTrack Lift 2.35

Podprogowy podnośnik do montażu w posadzce o udźwigu do 3,5t. Napęd elektrohydrauliczny. Estetyczna konstrukcja.



1. Platforma z systemem kompensacji.
2. Precyzyjnie wykonane profile aluminiowe i elementy stalowe.
3. Konstrukcja warstwowa.

Alu Track Lift 2.35 - hydrauliczny, dwu-cylindrowy, podposadzkowy podnośnik samochodowy służący do podnoszenia pojazdów o masie do 3,5t, zapewniając łatwy dostęp do podnoszonego pojazdu.


Podnośnik występujący w 3 wersjach: 2.35, 2.35 Duplo Uni plus, 2.35 Duplo Vario.

Herrmann AluTrack Lift 2.35 Duplo Uni plus – podnośnik wraz z podnośnikiem podprogowym Uni plus z platformami regulowanymi poprzecznie i wzdłużnie.

Herrmann AluTrack Lift 2.35 Duplo Vario - podnośnik wraz z podnośnikiem podprogowym Vario z ramionami obrotowo – teleskopowymi.

Podnośnik można zamówić również (oprócz standardowej stalowej i malowanej) w kasecie ocynkowanej ogniowo. Obróbka cynkowania ogniowego zapewnia kasecie znakomitą odporność na korozję oraz zwiększa jej żywotność.





PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

2.35

Podposadzkowe
Osobowe

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Udźwig: 3500 kg

Efektywna wysokość podnoszenia: 1997 mm

Udźwig podnośnika podprogowego: n/d

Wysokość podnoszenia podnośnika podprogowego: n/d

Długość platformy: 4400 mm

Wysokość platformy: 180 mm

Średnica tłoka: 123 mm

Odległość między siłownikami: 1500 mm

Głębokość kasety: 2443 mm

Moc wyjściowa: 3,0 kW

Zasilanie: 400V/16A

Długość kabli do panelu sterowania: 11 m

Czas podnoszenia: 35 s

Czas opuszczania: 35 s

SOSNOWSKI