



Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPOA40E-MB

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny z aprobatą Mercedes-Benz. Łączony górą z ramionami asymetrycznymi lub symetrycznymi.



1. Aprobata Mercedes-Benz
2. 3PSS (3 Phase Security System)
3. bezobsługowe siłowniki
4. ramiona symetryczne lub asymetryczne obracane o 180°
5. mechanizm szybkiej wymiany łap
6. min. 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
7. Duży wybór akcesoriów dodatkowych

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny z aprobatą Mercedes-Benz. Panel sterowania na każdej kolumnie. Blokada mechaniczna zwalniana automatycznie.

Wersje podnośnika (różna wysokość):

3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:

- **mechaniczna synchronizacja** stalową liną ramion prawej i lewej strony
- **blokada mechaniczna wózka (zapadki)**, automatycznie zwalniana przy opuszczaniu
- **zabezpieczenie hydrauliczne**, wysokociśnieniowe siłowniki z jednokierunkowym zaworem

Obracane o 180° ramiona ułatwiają wjazd pojazdu oraz pozwalają na podparcie pojazdów, zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

Dodatkowe zabezpieczenia: wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką dźwignika i mechaniczna blokada ramion zwalniana automatycznie podczas opuszczania.

Obniżone koszty obsługi przez zastosowanie bezobsługowych siłowników. Zamontowanie silnika na szczycie kolumny chroni przed uszkodzeniami i zapewnia więcej przestrzeni roboczej.

APROBATA MERCEDES
BENZ

MODEL

EH2

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Napęd: elektrohydrauliczny

Montaż: floor mounted

Udźwig: 4000kg

Wysokość podnoszenia: 1957mm

Czas podnoszenia: 30s

Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe

Wysokość punktów podparcia
(min-max): 94-154mm

Wysokość wyłącznika
krańcowego: 4065mm

Szerokość pomiędzy kolumnami:
2825mm

Maksymalna szerokość pojazdu:
2413mm

Minimalna wysokość
pomieszczenia: 4230mm

Typ ramion: asymetryczne

Długość ramion przednich: 550 -
1106 mm

Długość ramion tylnych: 876 -
1472 mm

Moc: 4kW

Zasilanie: 400 V | 50 Hz

Waga urządzenia: --



SOSNOWSKI