



Podnośnik czterokolumnowy Rotary SM35LT-51-MB

Diagnostyczny, czterokolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny z aprobatą Mercedes-Benz. Długość platform 5100 cm.



1. Aprobata Mercedes-Benz
2. Podnośnik podprogowy w standardzie
3. Kształtowniki formowane na zimno
4. Bezobsługowe siłowniki
5. Precyzyjne poziomowanie
6. podnośnik podprogowy
7. wypełnienia wgłębień pod obrotnice
8. mechaniczne zabezpieczenie przed zerwaniem
9. Możliwość rozbudowy o zestaw do geometrii
10. Przyłącze sprężonego powietrza

Diagnostyczny, czterokolumnowy podnośnik z aprobatą Mercedes-Benz. Udźwig do 3,5 t., napęd elektrohydrauliczny. Szyny pod opcjonalny podnośnik osi w standardzie. Mechaniczna blokada przed zerwaniem zwalniana pneumatycznie. Stabilne szerokie platformy umożliwiają najazd pojazdów z wąskim i szerokim rozstawem kół typu VAN, SUV bez konieczności zmiany prześwitu platform.

Podnośnik dostępny z opcjonalnym zestawem do geometrii: płyty odprężne, wgłębienia pod obrotnice, wypełnienia.

Podnośnik standardowo wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy z regulowaną długością platform do 2100 cm

Wysoką sztywność konstrukcji podnośnika zyskano, stosując kształtowniki wykonane w technologii formowania na zimno.

Siłownik umieszczono wewnątrz profilu poniżej platform najazdowych w celu maksymalnej ochrony przed potencjalnym uszkodzeniem na skutek działania czynników zewnętrznych

Kształtownik podnośnika samochodowego

Precyzyjne poziomowanie platform. Pozycja rygli regulowana jest względem kolumny za pomocą łatwo dostępnych śrub.

APROBATA MERCEDES
BENZ

MODEL

Podnośnik czterokolumnowy
Rotary SM35LT-51-MB

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI



SPECYFIKACJA

Napęd: elektrohydrauliczny

Montaż: floor mounted

Udźwig: 3500 kg

Wysokość podnoszenia: 1990 mm

Czas podnoszenia: 45 s

Wysokość najazdu: 202 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne:
galwanizacja na zimno +
malowanie proszkowe

Zestaw do geometrii: opcja

Długość platform: 5100 mm

Szerokość platform: 650 mm

Szerokość przejazdowa: 2986 mm

Rozstaw pomiędzy platformami:
900 mm

Szerokość całkowita: 3522 mm

Długość całkowita: 6520 mm

Podnośnik podprogowy: standard

Udźwig podnośnika
podprogowego: 3500 kg

Czas podnoszenia podnośnika
podprogowego: 10 s

Wysokość podnoszenia
podnośnika podprogowego: 430
mm

Długość platform podnośnika
podprogowego: 1490 - 2100 mm

Przyłącze sprężonego powietrza:
8-10 bar

Moc: 4 kW

Zasilanie: 400 V | 50 Hz