Podnośnik dwukolumnowy AMI 3,0 ECO LINE

Podnośnik dwukolumnowy łączony górą. Udźwig 3 t. Napęd elektrohydrauliczny. Brak dolnego progu. Ramiona z niskim profilem (podparcie od 79 mm), symetryczne lub asymetryczne.



1. Niskoprofilowe ramiona
2. Posiada górny wyłącznik krańcowy.
3. W całości produkowany w Czechach.
4. Możliwość personalizacji podnośnika - konfiguracja rozstawu kolumn oraz wysokości wg potrzeb klienta.
5. Duża,liczba akcesoriów dodatkowych - tj. tuleje, adaptery.
6. Ergonomiczna osłona zasilania.
7. Mechaniczna blokada zabezpieczająca z elektromagnetycznym mechanizmem zwalniania.
8. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa chroniący podnośnik i jego elementy przed przeciążeniem.

Podnośnik dwukolumnowy AMI 3,6 CLASSIC do podnoszenia samochodów o masie do 3000 kg. Podnośnik posiada niskoprofilowe ramiona z punktem podparcia na wysokości od 79 mm. Napęd elektrohydrauliczny. Kolumny łączone górą, za pomocą belki z wyłącznikiem krańcowym. Konstrukcja podnośnika bez dolnego progu umożliwia swobodny wjazd i wyjazd ze stanowiska oraz ułatwia mycie i utrzymanie stanowiska w czystości. Cichy i ekonomiczny agregat o mocy 2,2 kW zapewnia pewne i płynne podnoszenie pojazdu.

Mechaniczna blokada przed zerwaniem zwalniana elektromagnetycznie. Podnośnik zabezpieczony przed przeciążeniem za pomocą hydraulicznego zaworu bezpieczeństwa.

Podnośnik można zamówić w wersji *High Speed* **AMI 3,6 CLASSIC HS**

Podnośnik można zamówić w różnych konfiguracjach ramion tj.:

- konfiguracja z ramionami 2-częściowymi (długie/ krótkie);
- konfiguracja z ramionami 3- częściowymi (długie/krótkie).

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

AMI 3,0 ECO LINE

Hydrauliczne
Osobowe

TYP POJAZDU

Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk


biuro@sosnowski.pl


58 76 16 500


SOSNOWSKI













SPECYFIKACJA

Udźwig: 3000 kg

Maks. wys. ramienia
Ho: 1901 mm

Min. wys ramienia Hu: 90 mm
79 mm (wersja low profile)

Maks. wys. prześwitu
HL: 3650 mm

Wysokość całkowita HG: 3740 mm

Maks. prześwit między kolumnami
BL: 2565 mm

Maks. prześwit między ramionami
BH: 2220 mm

Szerokość: 3035 mm

Rozsuw krótkiego ramienia LK:
570 - 890 mm

Rozsuw długiegoo ramienia LL:
930 - 1480 mm

Zasilanie: TN-S 3/N/PE / 400/230V
AC / 50 Hz

Moc: 2,2 kW

Czas podnoszenia: 32 s

Czas opuszczania: 21 s

Grubość płyty kotwiącej: 160 mm

Waga: 520 kg

SOSNOWSKI