



Podnośnik osiowy AMI RH - napęd ręczny

Hydrauliczny podnośnik osiowy. Napęd ręczny. Udźwig w zależności od modelu: 2 t, 2,5 t



1. Napęd ręczny.
2. Wysokość opuszczonego podnośnika wynosi tylko 180 mm
3. Maksymalny rozstaw trawersu podejmującego 1610 mm.

Hydrauliczny podnośnik AMI RH do unoszenia pojazdów za oś. Napęd ręczny.

Podnośnik kompatybilny z podnośnikami 4,0 N-WAY czy AMI 5,5 N-WAY.



MODEL

AMI J2,0 RH

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Udźwig: 2000 kg

Skok Ho: 250 mm

Minimalna wysokość HU: 180 mm

Maksymalna wysokość HG: 430
mm

Rozstaw punktów podparcia : 780-
1610 mm

Rozstaw kółek jezdnych: 780-
1180 mm

Napęd: ręczny

Waga: 110 kg



SOSNOWSKI