



Podnośnik dwukolumnowy AMI 8,0 BUS

Dwukolumnowy, elektrohydrauliczny podnośnik przeznaczony do obsługi samochodów osobowych, ciężarowych, o maksymalnej masie 8,0 t.



1. Podnośnik symetryczny, łączony górną.
2. Dedykowany do aut ciężarowych.
3. Możliwość personalizacji podnośnika - konfiguracja rozstawu kolumn i wysokości wg potrzeb klienta.
4. Zabezpieczenie przed zgnieceniem dachu pojazdu.
5. Prosty w obsłudze.
6. Zestaw adapterów do pojazdów ciężarowych - 60 mm i 120 mm
7. Przycisk sterowania na obu kolumnach.

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny **AMI 8.0 BUS** do podnoszenia samochodów o maksymalnej masie 8000 kg.

Obie kolumny w górnej części połączone poprzecznicą z drążkiem pełniącym funkcję wyłącznika krańcowego.

Konstrukcja podnośnika bez dolnego progu umożliwia swobodny wjazd i zjazd ze stanowiska oraz ułatwia umycie całej powierzchni stanowiska.

Cichy i ekonomiczny agregat o mocy 3,0 kW zapewnia pewne i płynne podnoszenie pojazdu.

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

AMI 8,0 BUS

2 kolumnowy
Hydrauliczny

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

SPECYFIKACJA

Udźwig: 8000 kg

Maks. wys. ramienia
 H_o : 2169 mm

Min. wys ramienia H_u : 144 mm

Maks. wys. prześwitu H_l :
4220/4570/4870/5170/5370 mm

Wysokość całkowita H_G :
4350/4700/5000/5200/5400 mm

Maks. prześwit między kolumnami
 B_L : 3100 mm

Maks. prześwit między ramionami
 B_H : 2800 mm

Szerokość B_G : 3976 mm

Rozsuw ramienia L_L : 900 - 2000
mm

Zasilanie:
TN-S 3/N/PE / 400/230V AC / 50 Hz

Moc: 3.0 kW

Czas podnoszenia: 100 s

Czas opuszczania: 42 s

Grubość płyty kotwiącej: 230 mm

Waga:
1489/1510/1530/1560/1590 kg

