

## Hofmann Monty 5800

Montażownica Monty 5800B to urządzenie przeznaczone do obsługi kół samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych o zakresie od 14" - 58"



1. Wytrzymała konstrukcja uchwytu mocującego
2. Możliwość obsługi opon dętkowych i bezdętkowych (wymaga odpowiedniego adaptera)
3. Podwójnie wzmocniona rama urządzenia – praca z kołami o masie do 2000 kg
4. Obsługa felg dzielonych i aluminiowych (wymaga adaptera)
5. Opatentowany dysk odbijający stopkę opony – siła odbijania do 3,5 t
6. Dwie prędkości obrotowe uchwytu, zmieniane przyciskiem na panelu sterującym
7. Przystawna kolumna sterująca (w wersji Monty 5800 WL)
8. Masywna konstrukcja uchwytu koła – wysoka stabilność i trwałość
9. Podwójny układ wózków: dolny napędzany hydraulicznie – wysoka siła odparzania, górny o konstrukcji mechanicznej – duża szybkość pracy
10. Hydrauliczne, obrotowe narzędzie montażowe

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu kół samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, sprzętu budowlanego, rolniczego i przemysłowego w zakresie 14" - 58".

Montażownica wyposażona jest w napęd elektrohydrauliczny i przestawną kolumnę sterującą. Dwie szybkości uchwytu mocowania. Solidna konstrukcja urządzeń zapewnia wygodną pracę przy obsłudze dużych kół o maksymalnej średnicy 2500 mm (98,5") i maksymalnej szerokości koła do 1500 mm (59").

### Montażownica występuje w trzech wariantach:

- **B** - (Basic) to najprostsza propozycja w przypadku której komunikacja pomiędzy jednostką sterującą, a częścią roboczą maszyny odbywa się przewodowo

MONTAŻOWNICE OPON,  
WYWAŻARKI KÓŁ,  
URZĄDZENIA DO  
OGUMIENIA

## MODEL

Hofmann Monty 5800

Montażownice  
Ciężarowa

## TYP POJAZDU

Autobus  
Ciężarówka

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk

 [biuro@sosnowski.pl](mailto:biuro@sosnowski.pl)

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

## SPECYFIKACJA

- **BA** - w modelu tym sterowanie odbywa się przy pomocy ruchomego ramienia. Zaletą tego rozwiązania jest wygodna i ergonomiczna obsługa, jednocześnie nie pozwalająca na brak koncentracji i uwagi
- **WL** - model z komunikacją Bluetooth pozwala na swobodę poruszania się wokół maszyny podczas jej obsługi. W razie niespodziewanego wyczerpania akumulatora jednostki sterującej możliwe jest zastosowanie tradycyjnego połączenia kablowego. Dodatkowo, maszyna w wersji WL automatycznie zmienia stronę koła. Przełożenie narzędzia odbywa się przy pomocy jednego ruchu ręki. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na stanowisku, maszyna wyłącza się samoczynnie po wybranym przez użytkownika czasie postoju.

### Wyposażenie podstawowe:

- Łyżka montażowa krótka
- Łyżka montażowa długa
- Zacisk montażowy
- Przytrzymywacz stopki opony „Z”



Mocowanie felgi	14" - 58
Maksymalna średnica koła	2500 mm
Maksymalna szerokość koła	1500 mm
Prędkość obrotowa	4 / 8 obr
Ciśnienie powietrza	8 - 12 bar
Maksymalna masa koła	2000 kg
Masa urządzenia	Około 1400 kg
Wymiary (H x W x D)	2010 mm
Zasilanie	400 - 415 V



SOSNOWSKI

