

Hofmann Monty 4250

Montażownica ciężarowa Monty 4250 to urządzenie przeznaczone do obsługi kół samochodów ciężarowych, pojazdów przemysłowych i innych pojazdów użytkowych, których średnica wewnętrzna felgi mieści



1. Napęd elektro-hydrauliczny
2. Wytrzymała konstrukcja hydraulicznego uchwytu mocującego
3. Dwie prędkości obrotowe zmieniane za pomocą przycisku na panelu sterującym
4. Opatentowany dysk odbijający o sile odparzania stopki opony do 33kN
5. Obsługa opon bezdętkowych (wymaga adaptera)
6. Obsługa felg dzielonych (wymaga adaptera)

Montażownica występuje w dwóch wariantach: Monty 4250 oraz Monty 4250-R. Wersje różnią się od siebie umiejscowieniem panelu sterującego (mobilny wózek lub zintegrowane ramię) oraz obsługą ramienia montażowego (ręcznie lub za pomocą systemu elektro-hydraulicznego)

Monty 4250 cechuje: mobilna konsola sterująca, ręcznie regulowane/przesuwane ramię montażowe (paluch montażowy, dysk odbijający), obrotowe ramię montażowe sterowane ręcznie.

Monty 4250-R cechuje: zintegrowane ramię z konsolą sterującą, hydraulicznie przesuwane ramię montażowe, automatyczne obrotowe ramię montażowe.

Mocowanie felg o średnicy zewnętrznej 14-32 cal

Szerokość koła max.	43 cal
Średnica koła max.	2350 mm
Waga koła max.	1500 kg
Prędkość obrotowa	4/8 obr/min
Siła max.	3300 kg
Moment max.	3100 Nm
Wysokość	930 mm
Głębokość	1800 mm
Poziom hałasu	70 dB
Zasilanie	400-415 VAC 3ph 50/60 Hz

MODEL

Podwyższona

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SPECYFIKACJA

Udźwig:	4500 kg
Wysokość podjęcia ciężaru:	95-140 mm
Czas podnoszenia/opuszczania:	30s
Wysokość podnoszenia:	1965 mm
Rozstaw kolumn zewnętrzna (szer. wjazdowa):	3599 (2380)
Wysokość podnośnika (prześwit):	4405/4750 mm
Wysokość całkowita podnośnika:	4600/4950 mm
Wymagana wysokość pomieszczenia:	4650/5000 mm
Ramiona przednie:	570 - 1050 mm
Ramiona tylne:	950 - 1650 mm
Moc silnika:	4 kW



SOSNOWSKI