

## Wyważarka kół ciężarowych Hofmann Geodyna 4800-2L

Wyważarka kół w samochodach ciężarowych i autobusach. Koła do 250 kg i średnicy do 51". Półautomatyczne wprowadzanie parametrów felgi za pomocą ramienia 2d Shape.



1. Aprobata OEM koncernu VW AG, Mercedes-Benz
2. Ramię 2D SAPE do półautomatycznego wprowadzania wszystkich parametrów felgi
3. VPM - wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych
4. Elektryczny hamulec cierny
5. Pneumatyczna winda do kół
6. Wyważanie dynamiczne i statyczne w jednym przebiegu
7. Prędkość pomiaru < 100 obr/min, niewymagana osłona koła
8. AsaNetwork
9. Ekran 19"

Wyważarka do wyważania kół w samochodach ciężarowych i autobusach. Wyważarka w standardzie wyposażona w adaptory do każdego typu kół ciężarowych.

**Wyważarka kół Hofmann Geodyna 4800-2L posiada aprobaty OEM** koncernu VW AG, Mercedes-Benz.

Ergonomiczna konstrukcja wyważarki zapewnia komfortową pracę zarówno z małymi felgami o średnicy od 12", oraz dużymi felgami 24.5"

Półautomatyczne wprowadzanie parametrów felgi za pośrednictwem ramienia Geodata minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez operatora. Elektryczny hamulec cierny pozwala zatrzymać obrót koła w dowolnej pozycji.

Wyważarka posiada monitor LCD 19", półki na narzędzia oraz organizator na ciężarki z 27 przegródkami.

Wyważarka może być podłączona do sieci AsaNetwork. Urządzenie ma zapewnione wsparcie techniczne online.

MONTAŻOWNICE OPON,  
WYWAŻARKI KÓŁ,  
URZĄDZENIA DO  
OGUMIENIA

### MODEL

Wyważarka kół ciężarowych  
Hofmann Geodyna 4800-2L

Wyważarka

### TYP POJAZDU

Autobus  
Ciężarówka

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI



## SPECYFIKACJA

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Średnica wału                           | 40 mm                          |
| Prędkość obrotowa                       | 100 obr/min                    |
| Czas pomiaru                            | 20 s                           |
| Wyświetlacz / Monitor                   | TFT                            |
| Rozmiar monitora                        | 19 cal                         |
| Szerokość felgi                         | 2 - 20 cal                     |
| Średnica felgi                          | 8 - 26 cal                     |
| Średnica felgi - wprowadzenie ręczne    | 8 - 30 cal                     |
| Szerokość koła max.                     | 650 cal                        |
| Średnica koła max.                      | 1300 mm                        |
| Waga koła max.                          | 250 kg                         |
| Wprowadzenie odległości felga / maszyna | automatyczne / ramię pomiarowe |
| Wprowadzenie średnicy felgi             | automatyczne / ramię pomiarowe |
| Wprowadzenie szerokości felgi           | ręczne                         |
| Zasilanie                               | 200-240 VAC 1 ph 50/60Hz       |
| Szerokość                               | 1370 mm                        |
| Głębokość                               | 1465 mm                        |
| Wysokość                                | 2005 mm                        |
| Poziom hałasu                           | 70 dB                          |



**SOSNOWSKI**