

## Kompresory śrubowe serii SK-KT Walter

Kompresory śrubowe Walter serii SK-KT - wolnostojące, z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym



1. Wbudowany osuszacz chłodniczy
2. Blok śrubowy z wtryskiem oleju
3. Dwustopniowy system oddzielania oleju
4. Mikroprocesorowy panel kontrolny
5. Awaryjny przycisk stop
6. Niskoobrotowy napęd bezpośredni
7. Zwiększona żywotność i niezawodność
8. Wysoka wydajność
9. Obniżone koszty eksploatacji
10. Zmniejszony hałas

Kompresor śrubowy WALTER SK 90 KT wolnostojący. Silnik 90 kW. Wydajność efektywna przy 8 bar - 960 m<sup>3</sup>/h. Wersja z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym.

Kompresor śrubowy WALTER SK 75 KT wolnostojący. Silnik 75 kW. Wydajność efektywna przy 8 bar - 792 m<sup>3</sup>/h. Wersja z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym.

Kompresor śrubowy WALTER SK 55 KT wolnostojący. Silnik 55 kW. Wydajność efektywna przy 8 bar - 570 m<sup>3</sup>/h. Wersja z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym.

Kompresor śrubowy WALTER SK 45 KT wolnostojący. Silnik 45 kW. Wydajność efektywna przy 8 bar - 450 m<sup>3</sup>/h. Wersja z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym.

Kompresor śrubowy WALTER SK 37 KT wolnostojący. Silnik 37 kW. Wydajność efektywna przy 7,5 bar - 426 m<sup>3</sup>/h. Wersja z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym.

Kompresor śrubowy WALTER SK 30 KT wolnostojący. Silnik 30 kW. Wydajność efektywna przy 8 bar - 348 m<sup>3</sup>/h. Wersja z napędem bezpośrednim i wbudowanym osuszaczem chłodniczym.

### MODEL

Kompresory śrubowe serii SK-KT  
Walter

śrubowe

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk

 [biuro@sosnowski.pl](mailto:biuro@sosnowski.pl)

 58 76 16 500



SOSNOWSKI

