EFFEMME

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power UP45 LP

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Udźwig 4,5 t. Wersja diagnostyczna i serwisowa. Niski profil platform, wysokość podnośnika po upuszczeniu wynosi 180 mm.



1. Sterowanie niskonapięciowe (24V)
2. Zsynchronizowany ruch platform
3. Dostępny w wersji diagnostycznej i serwisowej
4. Podwójny układ hydrauliczny

Podnośnik nożycowy, najazdowy Effemme Power LP Up 45. Niskoprofilowy, wysokość podnośnika po opuszczeniu wynosi tylko 180 mm. Napęd elektrohydrauliczny.

Wersje podnośnika Effemme Power LP Up 45:

- do montażu w posadzce
- do montażu w posadzce, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu w posadzce, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce, z tylnymi rampami najazdowymi i blokadami zabezpieczającymi przed stoczeniem pojazdu, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty odprężne
- do montażu na posadzce z rampami najazdowymi i zjazdowymi, diagnostyczny - z miejscem na obrotnice i płyty

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

LT/SS

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl


58 76 16 500


SOSNOWSKI

odprężne, wyposażony w dodatkowy podnośnik podprogowy









SPECYFIKACJA

Typ: do montażu na posadzce

Udźwig	4500 k
Udźwig podnośnika podprogowego	4000 k
Wysokość podnoszenia	1900 m
Wysokość podnoszenia z podnośnikiem podprogowym	2320 m
Długość platform	4500 m
Długość platform podnośnika podprogowego	1970 m
Szerokość	2180 m
Szerokość platformy	690 mm
Diagnostyczny - miejsce na obrotnice i płyty odprężne	NIE
Rampy tylne	TAK
Blokady przednie zabezpieczające przed stoczeniem pojazdu	TAK
Rampy przednie	NIE
Waga	2000-2
Temperatura pracy	0°C /+
Ciśnienie powietrza	6 bar
Moc	3,0 kW
Zasilanie	220/38 50 Hz
Max. ciśnienie	220 ba
Czas podnoszenia	55 s
Czas opuszczania	55 s

SOSNOWSKI