



## Podnośnik diagnostyczny Ravaglioli (seria RAV 6xxN)

Podnośnik diagnostyczny, nożycowy. Zintegrowane płyty rozprężne i zagłębienia pod obrotnice. Dostępna wersja z/bez szarpakiem i/lub podnośnikiem podprogowym. Montaż na posadzce lub w zagłęb



1. Opcja montażu na posadzce lub w zagłębieniu posadzki.
2. Wersje z podnośnikiem podprogowym
3. Wersje z/bez szarpaka
4. Mechaniczna blokada z automatycznym odblokowaniem
5. Samoczynnie składające się klapy najazdowe - ochrona przed stoczeniem pojazdu
6. Szerokie najazdy i wzmocniona konstrukcja.
7. Pneumatyczna blokada płyt odprężnych.
8. Samosmarujące łożyska.
9. Open front (za wyjątkiem wersji z szarpakiem).
10. Mechanizm łatwego poziomowania.

Podnośnik diagnostyczny z nożycowym mechanizmem podnoszenia. Udźwig w zależności od wersji: 4,2 t do 6 t. Napęd elektrohydrauliczny. Długość platform w zależności od wersji: 4,2 m do 5,5 m. Precyzyjny mechanizm poziomowania za pomocą łatwo dostępnych śrub.

Podnośnik standardowo wyposażony w obrotnice i płyty odprężne blokowane pneumatycznie.

W zależności od wersji montaż w posadzce lub na posadzce. Modele do montażu w posadzce posiadają oznaczenie "I" w nazwie (xxx.x I)

Podnośnik dostępny w wersji z fabrycznie zamontowanym szarpakiem. Do wyboru model szarpaka posiadający 4 kierunki ruchu płyt oraz szarpak w wersji z 8+4 kierunkami ruchów. Modele z fabrycznym szarpakiem posiadają oznaczenie "4" lub "6" w nazwie (xxx.4, xxx.6)

Dostępne wersje z fabrycznym podnośnikiem podprogowym. Modele z fabrycznym podnośnikiem podprogowym posiadają oznaczenie "SI" w nazwie (xxx.x SI)

Wszystkie mechaniczne, hydrauliczne oraz elektryczne komponenty użyte do wyprodukowania podnośnika wykonane zostały zgodnie z odpowiednimi europejskimi standardami bezpieczeństwa.

PODNOŚNIKI  
WARSZTATOWE

### MODEL

RAV650N.5.55I

### TYP POJAZDU

Dostawczy  
Osobowy

[www.sosnowski.pl](http://www.sosnowski.pl)

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Marynarki Polskiej 55E  
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

## SPECYFIKACJA

Montaż: w posadzce

Podnośnik podprogowy: nie

Płyty odprężne i obrotnice: tak

Szarpak: 8+4 kierunków ruchu

Udźwig: 5000 kg

Długość platform: 5500 mm

Szerokość platform: 650 mm

Wysokość podnoszenia: 1805 mm

Wysokość najazdu: 270 mm

Szerokość całkowita: 2200 mm

Prześwit między platformami: 900 mm

Moc: 2,6 kW

Szerokie najazdy i wzmocniona konstrukcja zapewniają maksymalną sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo pracy. Kłapy najazdowe składają się automatycznie przy podnoszeniu i zabezpieczają pojazd przed stoczeniem. Wszystkie ruchome łączenia wykonano na samosmarujących się łożyskach.

Wszystkie wersje, poza modelami z fabrycznym szarpakiem posiadają Open-Front. Brak poprzecznych elementów łączących belki najazdowe ułatwia użytkowanie i swobodny dostęp do podnośnika. Wersja montowana w posadzce, w stanie spoczynku, nie zajmuje cennej przestrzeni w warsztacie.

Zabezpieczenie sygnałem dźwiękowym w końcowej fazie opuszczania. Pneumatyczne zwalnianie blokady mechanizmu zabezpieczającego przed zerwaniem. Opatentowany hydrauliczny mechanizm poziomowania platform niezależnie od rozkładu masy obciążającej platformy.

Duży wybór opcjonalnych akcesoriów: oświetlenie, podnośnik osi, dodatkowe najazdy.




|                 | Portata<br>Capacity<br>Tragfähigkeit | Motore<br>Motor | A   | B   | C    | D    | E    | h    | H  |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|------|------|------|----|
|                 | kg                                   | kW              | mm  | mm  | mm   | mm   | mm   | mm   | mm |
| RAV 635.1       | 3500                                 | 2,6             | 615 | 870 | 2100 | 4600 | 6110 | 1850 |    |
| RAV 635.1 I     |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2085 |    |
| RAV 635.1 SI    |                                      | 3,5             |     |     |      |      | 6130 | 1880 |    |
| RAV 635.1 ISI   |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2115 |    |
| RAV 640.1       | 4200                                 | 2,6             | 615 | 870 | 2100 | 4600 | 6110 | 1850 |    |
| RAV 640.1 I     |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2085 |    |
| RAV 640.1 SI    |                                      | 3,5             |     |     |      |      | 6130 | 1880 |    |
| RAV 640.1 ISI   |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2115 |    |
| RAV 650.1.55    | 5000                                 | 2,6             | 615 | 870 | 2100 | 5500 | 7010 | 1850 |    |
| RAV 650.1.55I   |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2085 |    |
| RAV 650.1.55SI  |                                      | 3,5             |     |     |      |      | 7030 | 1880 |    |
| RAV 650.1.55ISI |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2115 |    |
| RAV 660.1.55    | 6000                                 | 2,6             | 615 | 870 | 2100 | 5500 | 7010 | 1885 |    |
| RAV 660.1.55I   |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2085 |    |
| RAV 660.1.55SI  |                                      | 3,5             |     |     |      |      | 7030 | 1885 |    |
| RAV 660.1.55ISI |                                      |                 |     |     |      |      | x    | 2115 |    |




SOSNOWSKI

|                | Portata SI<br>SI capacity | A    | B    | C   |
|----------------|---------------------------|------|------|-----|
|                | kg                        | mm   | mm   | mm  |
| SERIE 635 SI   | 3500                      | 2000 | 1390 | 500 |
| SERIE 640 SI   |                           |      |      |     |
| SERIE 640.55SI | 4000                      | 2100 | 1390 | 480 |
| SERIE 650.55SI |                           |      |      |     |
| SERIE 660.55SI |                           |      |      |     |



|               | A    | B    |
|---------------|------|------|
|               | kg   | mm   |
| SERIE 635 I   | 3500 | 2085 |
| SERIE 635 ISI |      | 2115 |
| SERIE 640 I   | 4200 | 2085 |
| SERIE 640 ISI |      | 2115 |
| SERIE 650 I   | 5000 | 2085 |
| SERIE 650 ISI |      | 2115 |
| SERIE 660 I   | 6000 | 2085 |
| SERIE 660 ISI |      | 2115 |

Versioni incassate  
Recessed version  
Unterflurausführungen



SOSNOWSKI