Podnośnik diagnostyczny Ravaglioli (seria RAV 6xxN)

Podnośnik diagnostyczny, nożycowy. Zintegrowane płyty rozprężne i zagłębienia pod obrotnice. Dostępna wersja z/bez szarpakiem i/lub podnośnikiem podprogowym. Montaż na posadzce lub w zagłęb



1. Opcja montażu na posadzce lub w zagłębieniu posadzki.
2. Wersje z podnośnikiem podprogowym
3. Wersje z/bez szarpaka
4. Mechaniczna blokada z automatycznym odblokowaniem
5. Samoczynnie składające się klapy najazdowe - ochrona przed stoczeniem pojazdu
6. Szerokie najazdy i wzmocniona konstrukcja.
7. Pneumatyczna blokada płyt odprężnych.
8. Samosmarujące łożyska.
9. Open front (za wyjątkiem wersji z szarpakiem).
10. Mechanizm łatwego poziomowania.

Podnośnik diagnostyczny z nożycowym mechanizmem podnoszenia. Udźwig w zależności od wersji: 4,2 t do 6 t. Napęd elektrohydrauliczny. Długość platform w zależności od wersji: 4,2 m do 5,5 m. Precyzyjny mechanizm poziomowania za pomocą łatwo dostępnych śrub.

Podnośnik standardowo wyposażony w obrotnice i płyty odprężne blokowane pneumatycznie.

W zależności od wersji montaż w posadzce lub na posadzce. Modele do montażu w posadzce posiadają oznaczenie "I" w nazwie (xxx.x I)

Podnośnik dostępny w wersji z fabrycznie zamontowanym szarpakiem. Do wybory model szarpaka posiadający 4 kierunki ruchu płyt oraz szarpak w wersji z 8+4 kierunkami ruchów. Modele z fabrycznym szarpakiem posiadają oznaczenie "4" lub "6" w nazwie (xxx.4, xxx.6)

Dostępne wersje z fabrycznym podnośnikiem podprogowym. Modele z fabrycznym podnośnikiem podprogowym posiadają oznaczenie "SI" w nazwie (xxx.x SI)

Wszystkie mechaniczne, hydrauliczne oraz elektryczne komponenty użyte do wyprodukowania podnośnika wykonane zostały zgodnie z odpowiednimi europejskimi standardami bezpieczeństwa.

PODNOŚNIKI WARSZTATOWE

MODEL

RAV660N.2.55ISI

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

Szerokie najazdy i wzmocniona konstrukcja zapewniają maksymalną sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo pracy. Klapy najazdowe składają się automatycznie przy podnoszeniu i zabezpieczają pojazd przed stoczeniem. Wszystkie ruchome łączenia wykonano na samosmarujących się łożyskach.

Wszystkie wersje, poza modelami z fabrycznym szarpakiem posiadają Open-Front. Brak poprzecznych elementów łączących belki najazdowe ułatwia użytkowanie i swobodny dostęp do podnośnika. Wersja montowana w posadzce, w stanie spoczynku, nie zajmuje cennej przestrzeni w warsztacie.

Zabezpieczenie sygnałem dźwiękowym w końcowej fazie opuszczania. Pneumatyczne zwalnianie blokady mechanizmu zabezpieczającego przed zerwaniem. Opatentowany hydrauliczny mechanizm poziomowania platform niezależnie od rozkładu masy obciążającej platformy.

Duży wybór opcjonalnych akcesoriów: oświetlenie, podnośnik osi, dodatkowe najazdy.







	Portata *Capacity* Tragfähigkeit	Motore *Motor* Motor	A	B	C	D	E	h	H
	kg	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RAV 635.1	3500	2,6	615	870	2100	4600	6110	265	1850
RAV 635.1 I							x		2085
RAV 635.1 SI		3,5					6130	295	1880
RAV 635.1 ISI							x		2115
RAV 640.1	4200	2,6	615	870	2100	4600	6110	265	1850
RAV 640.1 I							x		2085
RAV 640.1 SI		3,5					6130	295	1880
RAV 640.1 ISI							x		2115
RAV 650.1.55	5000	2,6	615	870	2100	5500	7010	265	1850
RAV 650.1.55I							x		2085
RAV 650.1.55SI		3,5					7030	295	1880
RAV 650.1.55ISI							x		2115
RAV 660.1.55	6000	2,6	615	870	2100	5500	7010	270	1885
RAV 660.1.55I							x		2085
RAV 660.1.55SI		3,5					7030	300	1885
RAV 660.1.55ISI							x		2115

SPECYFIKACJA

Montaż: w posadzce

Podnośnik podprogowy: tak

Płyty odprężne i obrotnice: tak

Szarpak: nie

Udźwig: 6000 kg

Długość platform: 5500 mm

Szerokość platform: 650 mm

Wysokość podnoszenia: 1805 mm

Wysokość najazdu: 300 mm


Szerokość całkowita: 2200 mm

Prześwit między platformami: 900 mm

Moc: 3,5 kW


SOSNOWSKI

	Portata SI *SI capacity* SI-Tragfähigkeit	A	B	C
	kg	mm	mm	mm
SERIE 635 SI	3500	2000	1390	500
SERIE 640 SI				
SERIE 640.55SI	4000	2100		480
SERIE 650.55SI				
SERIE 660.55SI				



		A	B
	kg	mm	mm
SERIE 635 I	3500	1805	2085
SERIE 635 ISI			2115
SERIE 640 I	4200		2085
SERIE 640 ISI			2115
SERIE 650 I	5000		2085
SERIE 650 ISI			2115
SERIE 660 I	6000		2085
SERIE 660 ISI			2115

Versioni incassate
Recessed version
Unterflurausführungen





SOSNOWSKI