

Czujnik gazu CG-SKP PB

Czujnik gazu w wersji PB - Propan-Butan. dostępny w dwóch wersjach zasilania 24V i 230V, oraz z zestykiem uruchamiającym wentylację. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje



1. Typ sensora: półprzewodnikowy AF23 /JAPAN/
2. Sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED
3. Sygnalizacja alarmowa: buczonek i czerwona dioda LED
4. Temperatura otoczenia: od 0°C do + 50°C

Czujnik gazu PB - Propan-Butan w wersji zasilania 230V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia gazu grożącego wybuchem, np. warsztatach autogaz lub SKP

Czujnik gazu PB - Propan-Butan wyposażony w zestyk uruchamiający wentylację, w wersji zasilania 230V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia gazu grożącego wybuchem, np. warsztatach autogaz lub SKP

Czujnik gazu PB - Propan-Butan w wersji zasilania 24V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia gazu grożącego wybuchem, np. warsztatach autogaz lub SKP

Czujnik gazu PB - Propan-Butan wyposażony w zestyk uruchamiający wentylację, w wersji zasilania 24V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia gazu grożącego wybuchem, np. warsztatach autogaz lub SKP

Zasada pomiaru	spalanie katalityczne
Zakres stosowania	propan-butan
Czas wstępnego nagrzewania	15-20 s
Stężenie alarmowe	10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości)
Wymiary	150 x 110 x 40 mm
Waga	700 g

MODEL

Czujnik gazu CG-SKP PB

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500



