

Czujnik gazu CG-SKP M

Czujnik gazu w wersji M - Metan, dostępny w dwóch wersjach zasilania 24V i 230V, oraz z zestykiem uruchamiającym wentylację. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np. SKP).



1. Typ sensora: półprzewodnikowy TGS 2611
2. Sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED
3. Sygnalizacja alarmowa: buczonek i czerwona dioda LED
4. Temperatura otoczenia: od 0°C do + 50°C

Czujnik gazu M - Metan w wersji zasilania 230V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np. SKP).

Czujnik gazu M - Metan wyposażony w zestyk uruchamiający wentylację, w wersji zasilania 230V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np. SKP).

Czujnik gazu M - Metan w wersji zasilania 24V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np. SKP).

Czujnik gazu M - Metan wyposażony w zestyk uruchamiający wentylację, w wersji zasilania 24V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np. SKP).

Zasada pomiaru	spalanie katalityczne
Zakres stosowania	metan
Czas wstępnego nagrzewania	15-20 s
Stężenie alarmowe	10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości)
Wymiary	150 x 110 x 40 mm
Waga	700 g

MODEL

Czujnik gazu CG-SKP M

TYP POJAZDU

Autobus
Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



